



COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE
DIN ROMANIA S.A.

Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873

Tel: (+4 021) 312.09.88 Fax: (+4 021) 312.09.84

CUI 16054368 J40/1999/11/200 Capital social 16.317.920 RON



Către,

Primaria comunei CIOLPANI

Referitor: Evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental

Corespunzator sarcinilor stabilite in HG321/2005, Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale a realizat pina in prezent harti strategice de zgomot pentru 268.3 km, respectiv pentru sectoarele de drumuri nationale care in anul 2006 au avut un trafic de peste 6000000 de treceri de autovehicule.

Atit hartile cit si documentatia predata Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului pot fi consultate pe Internet la adresa http://www.cestrin.ro:8080/harti_zgomot/Default.html sau downloadate pentru analize ulterioare. De asemenea pot fi facute on-line comentarii si propuneri.

Unul dintre sectoarele de drum national principal pentru care s-a realizat cartarea zgomotului, respectiv hartile (strategice) de zgomot care prezinta distributia zgomotului generat de traficul rutier, este DN1 intre pozitiile km 7+470 - 53+650.

Pe acest sector, care traverseaza localitatea Ciolpani intre pozitiile km 32+950 si 37+000, in momentul actual sunt identificate prin harti de conflict depasirile nivelurilor de zgomot admis si a fost simulata in vederea studierii masura reducerii zgomotului prin amplasarea de panouri antifonice.

Studiul a fost materializat in harti de diferenta intre situatia actuala si cea viitoare, harti care evidentiaza reducerea zgomotului ambiant. Acesta este un prim draft al planului de actiuni care ar putea fi luate.

Pentru definitivarea, de comun acord, conform prevederilor legale, a planului de actiuni va transmitem pe CD studiul si hartile de zgomot realizate pentru sectorul de drum mentionat si va rugam sa ne comunicati punctul de vedere asupra actiunii in curs de derulare.

De asemenea va rugam sa ne transmiteti propunerile dvs privind perioada si locul in care am putea organiza in comun consultari publice pentru a obtine o adeziune cit mai larga din partea membrilor comunitatii la planurile de actiuni care vor urma sa fie intreprinse pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier in localitatea pe care o administrati.

Dintre aceste masuri avem in vedere:

- planificarea traficului;
- măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot;
- alegerea surselor mai silențioase;
- măsuri de reducere a transmiterii zgomotului;

Alte masuri care ar putea fi luate sunt masuri legate de:

- amenajarea teritoriului;
- introducerea, după caz, a pârghiilor economice stimulative care să încurajeze diminuarea sau menținerea valorilor nivelurilor de zgomot sub maximele permis;

Mentionam ca nerealizarea acestor Planuri de acțiuni, in conditiile in care HG321/2005 republicata prevede colaborarea tuturor factorilor implicati, conduce implicit la deschidrea procedurii de „Infringement” de către Comisia Europeană pentru neîndeplinirea obligațiilor României ca stat membru al UE.

Cu stima,

Director General,
ing. Dorina TIRON



Director D.C.P.M.,
ing. Petre DUMITRU

Managementul Zgomotului Generat de Traficul Rutier


- localitatea CIOLPANI -
DN1 KM 32+950 – 37+000

Actiunile pentru Reducerea Zgomotului Rutier
conditii ale crearii
Sistemelor Durabile de Transport



Masuri de Reducere a Zgomotului

- Reducerea puterii surselor de zgomot
 - Motor
 - Emisii
 - Anvelope
 - Drumuri
- Schimbarea directiei de propagare a zgomotului
- Reducerea traficului
- Reducerea vitezei
- Izolarea fonica a cladirilor



Compania Nationala de Autostrazi
Si Drumuri Nationale din Romania

Obiectivele generale ale managementului zgomotului

Definirea unei abordari unitare la nivel national (HG 321/2005), in scopul evitarii, prevenirii sau reducerii efectelor daunatoare, inclusiv a disconfortului, datorate expunerii la zgomotul ambiant si, in acelasi timp, alinierea la cerintele Comunitatii Europene (Directiva nr 49 din anul 2002 a Parlamentului si Consiliului Comunitatii Europene) prin:

- ◆ determinarea expunerii la zgomotul ambiant, prin realizarea cartării zgomotului cu metodele de evaluare prevăzute în hotărârea de guvern;
- ◆ asigurarea accesului publicului la informațiile cu privire la zgomotul ambiant și a efectelor sale;
- ◆ adoptarea, pe baza rezultatelor cartării zgomotului, a planurilor de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant, acolo unde este cazul, și în special acolo unde nivelurile de expunere pot cauza efecte dăunătoare asupra sănătății umane. Menținerea nivelurilor zgomotului ambiant în cazul în care acestea nu depășesc valorile limită stabilite



Etape ale cartarii zgomotului

Surse de zgomot cartate pina la 30 iunie 2007:

- Aglomerari urbane cu mai mult de 250.000 locuitori
- Drumuri principale cu mai mult de 6 mil. vehicule pe an
- Cai ferate principale cu mai mult de 60.000 trenuri pe an
- Aeroporturi principale cu mai mult de 50.000 miscari aeronave pe an


Surse de zgomot care vor trebui cartate pina la 30 iunie 2012:

- Aglomerari urbane cu mai mult de 100.000 locuitori
- Drumuri principale cu mai mult de 3 mil. vehicule pe an
- Cai ferate principale cu mai mult de 30.000 trenuri pe an
- Aeroporturi principale cu mai mult de 50.000 miscari aeronave pe an




Managementul Zgomotului in Romania

Cartarea Zgomotului in Romania: 2007 si 2012



Managementul Zgomotului Generat de Traficul Rutier

Harta Strategica de Zgomot – DN1, localitate CIOLPANI



Indicatorii de zgomot L_{zsn} (L_{den}) și L_{noapte} (L_{night})

$$L_{zsn} = 10 \lg \frac{1}{24} \left(12 * 10^{\frac{L_{zi}}{10}} + 4 * 10^{\frac{L_{seara} + 5}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_{noapte} + 10}{10}} \right)$$

(zsn = zi-seara-noapte)

L_{zsn} – discomfort general

L_{zi} – discomfort perioada de zi

L_{seara} – discomfort perioada de seara

L_{noapte} – indicator perturbare a somnului

L_{zi} , L_{seara} , L_{noapte} (definiti in standardul ISO 1996-2:1987, Acoustics – Description and measurement of environmental noise – Part 2: Acquisition of data pertinent to land use) reprezinta indicatori ai zgomotului (niveluri de presiune medii ponderate A) calculati pe un interval lung de timp pentru totalul perioadelor de Zi, respectiv Seară si Noapte dintr-un an meteorologic de referință (media aparițiilor diferitelor tipuri de condiții meteorologice din ultimii 10 ani) și pentru un an calendaristic de referință



Managementul Zgomotului Generat de Traficul Rutier

Metode de calcul conform END / HG 321/2005

Pentru crearea Hartilor Strategice de Zgomot, conform END/25.06.2002 (Environmental Noise Directive 2002/49/EC), in Romania, respectiv prin HG 321/2005, au fost adoptate urmatoarele metode de calcul interimare:

- pentru zgomotul generat de traficul rutier si crearea hartilor strategice de zgomot a fost adoptata metoda interimara de calcul Franceza XP S31-133.
- pentru zgomotul produs de traficul feroviar metoda interimara de calcul adoptata este SRM II -1996.
- pentru zgomotul produs de avioane , conform END a fost adoptata metoda prezentata in "Report on standard Method of computing Noise Contours around Civil Airports", edition, July 1997.
- pentru zgomotul industrial metoda interimara adoptata este cea din standardul ISO 9613-2: "Acoustics – Abatement of sound propagation outdoors, Part 2: General method of calculation"

Valori limita propuse pentru crearea Hartilor Strategice de Zgomot, a Hartilor de Conflict si a Planurilor de Actiune

	INDUSTRIE	AEROPORTURI	DRUMURI	CAI FERATE
Lzsn	65	65	70	70
Lnoapte	55	55	60	60



Harti de Zgomot

Date de intrare necesare

Geometria terenului si a drumului

Informatii despre cladiri si locuitori

Informatii despre traficul rutier

Informatii aditionale necesare in calculul zgomotului si elaborarea planurilor de actiune

Corectii meteo:

Intrucit in cartarea zgomotului conditiile meteorologice sint in general greu de estimat, conditiile meteorologice luate in considerare sint incluse in calcul prin valori fixe reprezentind procentual conditiile favorabile de propagare a zgomotului.

Sint folosite urmatoarele valori:

100% conditii favorabile de propagare pentru perioada de noapte

75% conditii favorabile de propagare pentru perioada de seara

50% conditii favorabile de propagare pentru perioada de zi



Informatii despre geometria drumului si a terenului

Harta digitala a zonei care va fi cartata trebuie sa contina informatii despre:

Teren


(Curbe de nivel)

Cladiri

(Informatii despre
inaltime si utilizare)

Drumuri

(Ax, Latime etc)



Obstacole in calea zgomotului (ex. Ziduri de protectie: amplasarea si inaltimea acestora)



Informatii despre locuitori

In concordanta cu Directiva 49/2002 (HG 321/2005) pentru elaborarea planurilor de actiune trebuie estimat (calculat) numarul de persoane afectate de zgomot.

Exista trei posibilitati de introducere a datelor despre locuitori:

- Numarul de locuitori / cladire (in format GIS – foarte exact)

- Aproximari acceptate oficial ale numarului de mp din cladire afectati fiecarui locuitor functie de tipul zonei rezidentiale - > software-ul poate estima automat functie de geometria cladirii si numarul de etaje numarul de locuitori.


- Aproximatii grosiere a numarului de locuitori la nivelul unei intregi zone



Informatii despre traficul rutier

Date de intrare necesare pentru calculul zgomotului
provocat de traficul rutier:

- Numarul de autovehicule pentru perioadele de zi, seara si noapte pe clase de vehicule:
 - usoare ($\leq 3.5t$)
 - grele ($> 3.5t$)
- Viteza pentru diferitele clase de autovehicule



Managementul Zgomotului Generat de Traficul Rutier

Informatii aditionale necesare in calculul zgomotului si elaborarea planurilor de actiune

Drum si Trafic

- Tip imbracaminte drum

- Semnalizare in intersectii

- Flux de trafic

Informatii asupra zonelor de atenuare a zgomotului
(paduri, parcuri, etc.)


Destinatia zonelor cartate (spitale, zone industriale, zone rezidentiale, etc.)

Informatii Meteo – Corectiile pot depinde de locatie



Modulul Gestione Zgomot Generat de Traficul Rutier

Gestiunea zgomotului implica folosirea de software dedicat




Finalitatea o reprezinta actiunile planificate pe baza hartilor de zgomot



Managementul Zgomotului Generat de Traficul Rutier

Exemplificare: de la Harta de Baza la Hartile de Zgomot


Pas 1. Pregatirea datelor – analiza zonei de cartat, digitizarea hartii de baza



Managementul Zgomotului Generat de Traficul Rutier

De la Harta de Baza la Hartile de Zgomot


Pas 2. Colectarea si inserarea datelor de trafic si a altor informatii relevante



Managementul Zgomotului Generat de Traficul Rutier

De la Harta de Baza la Hartile de Zgomot

Pas 3. Calculul hartilor de zgomot



Raportarea si Evaluarea Hartilor Strategice de Zgomot

Raportarea Hartilor Strategice de Zgomot

- Raportare pentru evaluare la Comisia Tehnica Regionala
- Reportare catre public
- Reportarea catre Comisia UE corespunzator mecanismului de raportare

Procesul de raportare

- Hartile de zgomot sint raportate Comisiei Tehnice Regionale de catre autoritatea care le-a elaborat
- Comisiile Tehnice Regionale si Comisia Tehnica Nationala au sarcina evaluarii si aprobarii hartilor de zgomot
- Comisia Tehnica Nationala are sarcina centralizarii hartilor
- Ministerul Mediului are sarcina raportarii centralizate a hartilor de zgomot la Comisia Europeana
- Autoritatile care le-au elaborat au sarcina raportarii hartilor de zgomot catre public



Planuri de Actiune

Scop General

Evitarea, prevenirea sau reducerea in mod prioritizat a efectelor daunatoare, inclusiv a disconfortului, datorate expunerii la zgomotul ambiant

Obiective



- determinarea expunerii populatiei la zgomotul ambiant prin folosirea pentru cartare si calcul de metode comune in statele membre UE
- asigurarea ca informatiile despre zgomotul ambiant si efectele sale sint la dispozitia publicului
- inregistrarea parerilor publicului, a comentariilor si ideilor acestuia despre modul de reducere a impactului zgomotului si/sau de prezervare a zonelor linistite



Managementul Zgomotului Generat de Traficul Rutier

Etapele elaborării planurilor de acțiune pentru drumuri – analiza preliminară a Hartilor de Zgomot


Pas 5. Creare Harti de Conflict pornind de la Hartile de Zgomot, DN1, Ciolpani, Lzsn, Lzsn – 70 dB (termen lung 60 dB)



Managementul Zgomotului Generat de Traficul Rutier

Etapele elaborării planurilor de acțiune pentru drumuri – analiza preliminară a Hartilor de Zgomot

Pas 5. Creare Harti Conflict pornind de la Hartile de Zgomot, DN1, Ciolpani, Ln, Ln – 60 dB (termen lung 50 dB)



Managementul Zgomotului Generat de Traficul Rutier

Etapele elaborării planurilor de acțiune pentru drumuri – analiza preliminară a Hartilor de Zgomot

Numar de locuitori expusi in zonele de conflict

Indicatori zgomot	Lzsn					Lnoapte				
	55-60	60-65	65-70	70-75	75-	50-55	55-60	60-65	65-70	70-
Nivel zgomot	Lzsn1	Lzsn2	Lzsn3	Lzsn4	Lzsn5	Ln1	Ln2	Ln3	Ln4	Ln5

Concluzii

- Hartile strategice de zgomot permit o buna identificare a zonelor in care zgomotul depaseste limitele admise (hot spots) si de asemenea a zonelor linistite (quiet areas) – zone in care limitele nu sunt depasite.
- Din cauza acuratetei relativ reduse (conform reglementarilor in vigoare acuratetea hartilor de conflict trebuie sa fie aceiasi cu a hartilor de zgomot respectiv intervale de 5 dB) hartile de conflict nu pot fi utilizate pentru evaluarea si a disconfortului – nivel de acuratete necesar 1 dB.



Managementul Zgomotului Generat de Traficul Rutier

Elaborarea Planurilor de Actiuni pentru Reducerea Zgomotului Rutier



Masuri de Reducere a Zgomotului

- Reducerea puterii surselor de zgomot
 - Motor
 - Emisii
 - Anvelope
 - Drumuri
- Schimbarea directiei de propagare a zgomotului
- Reducerea traficului
- Reducerea vitezei
- Izolarea fonica a cladirilor



Managementul Zgomotului Generat de Traficul Rutier

Planurile de Actiune – Masuri de reducere a zgomotului generat de traficul rutier



Surse Zgomot Trafic Rutier

Reducere zgomot

- Motor
- Emisii

Limite UE pentru autovehicule:

(in conditiile accelerarii la 50 km/h)

Autoturisme/Microbuze/VAN

: 74 dB(A)

Autobuze

: 78 dB(A)

Camioane

: 80 dB(A)



Managementul Zgomotului Generat de Traficul Rutier

Planurile de Actiune – Masuri de reducere a zgomotului generat de traficul rutier

Surse Zgomot Trafic Rutier

- Reducere zgomot
- Anvelope

Zgomot provocat de anvelope :
(Directiva UE 2001/43/EC)


Valori limita propuse pentru anvelope C1 (sint incluse recomandari
pentru noi clase de anvelope)

Noua clasa de anvelope	Latime sectiune nominala (mm)	B dB(A) (2008)	Scadere relativa comparata cu limita curenta	C dB(A) (2012)	Scadere relativa comparata cu limita curenta
C1a_new	• 185	73	0.5-2.5	71	2.5-4.5
C1b_new	> 185 • 215	74	2.5	72	4.5
C1c_new	> 215 • 245	74	3.5	72	5.5
C1d_new	> 245 • 275	75	2.5	73	4.5
C1e_new	> 275	77	0.5	75	2.5



Managementul Zgomotului Generat de Traficul Rutier

Planurile de Actiune – Masuri de reducere a zgomotului generat de traficul rutier



Surse Zgomot Trafic Rutier




Masuri de combatere	Nivel Reducere Zgomot
Reabilitare suprafete uzate	5 – 10 dB(A)
Utilizare in orase (viteza 40-60 km/h) de straturi subtiri de asfalt special destinate reducerii zgomotului	1 – 4 dB(A) Comparat cu un strat de asfalt normal si corespunzator calitativ
Utilizare pe autostrazi (viteza > 100 km/h) de straturi subtiri de asfalt special destinate reducerii zgomotului	6 dB(A) Comparat cu un strat de asfalt normal si corespunzator calitativ



Managementul Zgomotului Generat de Traficul Rutier

Planurile de Actiune – Masuri de reducere a zgomotului generat de traficul rutier

Utilizarea ecranelor pentru schimbarea directiei de propagare a zgomotului



Probleme legate de utilizarea ecranelor de protectie:

Ecranele pot bloca sau diminua accesul si reduce vizibilitatea.

Ecranele transparente total sau partial pot rezolva o parte a problemelor de vizibilitate



Planurile de Actiune – Masuri de reducere a zgomotului generat de traficul rutier

Alte masuri:

- Reducerea / calmarea traficului
- Izolarea fonica a cladirilor (locuintelor)

Toate masurile de
combatere trebuie
planificate si executate
doar dupa o larga
consultare a publicului



Planurile de Actiune – Masuri de reducere a zgomotului generat de traficul rutier

Reducerea / Calmarea traficului

Managementul traficului in baza unui concept de ansamblu optimizat:

Este utila si necesara elaborarea unui concept de ansamblu care să conțină imbinarea, integrarea și corelarea unor măsuri multiple atunci când se elaborează un plan de acțiune, astfel încât să se țină seama atât de nivelul zgomotului și de numărul de persoane afectate cât și de cerințele unei rețele stradale eficiente.

Masuri posibile :


- limitarea vitezei poate reduce sensibil nivelul zgomotului și poate muta traficul pe alte străzi
- străzile cu sens unic pot reduce volumul traficului însă pot determina viteze mai mari de circulație, ca atare trebuie corelată această măsură cu introducerea de limitări de viteză.
- Interzicerea vehiculelor grele de marfă pe un anumit drum reduce zgomotul pe acel drum, dar poate genera probleme de creștere a zgomotului pe drumurile alternative, ca atare direcționarea traficului greu trebuie analizată întâi și supusă unui studiu de trafic.




Managementul Zgomotului Generat de Traficul Rutier

Planurile de Actiune – Masuri de reducere a zgomotului generat de traficul rutier


Exemple de masuri pentru reducerea / calmarea traficului



Calmarea traficului la intrarea în localitate - Insula de intrare în localitate



Trecere de pietoni combinată cu stații de autobuz



Insulă mediană pentru reglajul pietonilor - traversare în doi timpuri.
Se aplică pe sectoarele cu două benzi de circulație




Planurile de Actiune – Masuri de reducere a zgomotului generat de traficul rutier

Exemple de masuri pentru reducerea zgomotului in jurul receptorului

Nivelul de zgomot în interiorul locuințelor poate fi îmbunătățit prin izolarea fațadelor și eventual prin izolarea acoperișului.

Cele mai critice componente a unei fațade de locuință sunt în mod normal ferestrele, ca atare se pot instala ferestre noi cu sticlă izolantă fonic.


Pe de alta parte, masura izolarii fonicea ferestrelor este de multe ori insuficienta si trebuie avute in vedere si masuri suplimentare cum ar fi cea a izolarii fonice a acoperisurilor si in anumite cazuri chiar a peretilor exteriori.



20mm

Termopan normal


$R_w = 29 \text{ dB}$



24mm

Termopan izolat fonic


$R_w = 36 \text{ dB}$



24mm

Termopan izolat fonic cu sticla laminata

$R_w = 38 \text{ dB}$



Izolarea acoperișului cu placă de ghips de 2x13 mm și vată minerală.



Planurile de Actiune – Participarea si Implicarea Publicului

Definirea notiunii „Public“ (END)

- a) „una sau persoane fizice sau juridice sau
- b) asociatii, organizatii sau grupuri ale acestor persoane“ (spre exemplu organizatii nonguvernamentale, primarii etc)

Posibilitati de informare a publicului

- 1. Pagini internet / Harti interactive
- 2. Brosuri, Fluturasi
- 3. Publicatii si conferinte de presa
- 4. Posturi TV locale, Posturi Radio locale
- 5. Expozitii

Beneficii ale participarii publicului

- 1. Obtinerea unei imagini mai clare a problemelor locale
- 2. Includerea unora dintre motivatiile subiective
- 3. Una din bazele elaborarii planurilor de actiune
- 4. O mai buna acceptare a solutiilor in cadrul planificarii urbane

Cai de implicare a publicului

- 1. Chestionare
- 2. Forumuri Internet
- 3. Mese rotunde
- 4. Intilniri publice
- 5. Grupuri de lucru



Exemplu - pagina de web a CNADNR si forumuri despre zgomotul provocat de traficul rutier

The screenshot displays a web browser window showing a newsgroup page for 'COMP.FINANCE'. The main content area is divided into two sections. On the left, there is a list of messages, with the first one titled 'Investiare in Meta' and a subject line 'De la: [redacted]'. Below this, there is a message body that says 'No more messages in this forum'. On the right, there is a detailed view of the selected message, showing the subject 'Investiare in Meta' and a large empty text area. The interface includes a top navigation bar, a left sidebar with navigation links, and a right sidebar with additional links.



Elaborarea Planurilor de Actiune

- Create prin simulari si bazate pe continutul hartilor de conflict, pe ideile si experienta specialistilor, pe solicitarile , ideile si recomandarile publicului si nu in ultimul rind pe fondurile disponibile.
- Rezultatele sint prezentate ca Harti de diferenta

Pas 6. Crearea Hartilor de Diferenta

Spre deosebire de hartile de conflict, hartile de diferenta reprezinta diferenta intre nivelurile de zgomot reprezentat pe doua harti respectiv:

Harta de Diferenta = Harta de zgomot reprezentind situatia de “AZI” –
Harta de zgomot reprezentind situatia ‘Viitoare’

(spre exemplu Harta de Zgomot obtinuta prin simularea implementarii uneia dintre versiunile de Planuri de Actiune adoptate)

Harta de zgomot obtinuta dupa simularea implementarii planurilor de actiune poate contine o situatii diferite precum:


- Prezenta (proiectarea de) barierele in calea zgomotului
 - Trafic diferit pe unele sau toate drumurile,
 - Viteza diferita a vehiculelor,
- precum si alte destinatii posibile ale zonelor, alte tipuri de cladiri etc.




Managementul Zgomotului Generat de Traficul Rutier

Planurile de Actiune – Crearea Hartilor de Diferenta, Masura – montare panouri protectie

Harta de Zgomot “Actual”




Harta de Zgomot “Viitor”



Planurile de Actiune – Crearea Hartilor de Diferenta

Harta de Diferenta



Managementul Zgomotului Generat de Traficul Rutier

Planurile de Actiune – Crearea Hartilor de Diferenta, Masura – montare panouri protectie

Harta de Zgomot “Actual”




Harta de Zgomot “Viitor”



Planurile de Actiune – Crearea Hartilor de Diferenta

Harta de Diferenta



Planurile de Actiune – Crearea Hartilor de Diferenta

Nota: Adaugarea de diferite masuri poate fi realizata si in cadrul aceleiasi harti.

Spre exemplu reducerea vitezei si montarea de panouri impotriva zgomotului pot fi cuprinse intr-o singura harta a zgomotului “viitor”.



***Mulumim pentru atentie !
Va invitam la discutii !***



PROCES VERBAL

închisat la sediul primăriei Ciolpani - Ilfov
 în data de 15.02.2010 ~~fa~~ ca ocazie
 organizării dezbaterii publice pentru redactarea
 Zgomotului

Lista participanților la dezbateri publică este
 prezentată în anexa.

- dl. Dumitru Petre - director DCPM - CNASNR prezintă
 limba scrisă dezbaterii cu referință la
 planurile înțelegute pentru reducerea zgomotului
 generat de traficul rutier.
- dl. Rouanovschi Ștefan - șeful de proiect prezintă
 proiectul Hărți strategice de zgomot și Managementului
 zgomotului.

Sectorul de drum prezintă și supus dezbaterii
 este DN1 București - Ploiești KM 32+000 + KM 37+000

În domeniul rutier se consideră ca limită de
 zgomot valoare de 60 dB prezintă pe hărți de
 zgomot la treacă 1.500

Analiza acestui proiect va fi elaborarea unor
 planuri de acțiune pe baza hărților de conflict
 și evaluarea în funcție de persoane afectate de
 floare de zgomot

În final se prezintă o simulare cu realizarea
 hărților de zgomot cu montare de panouri pe toată lungimea
 precum și hărților de diferențe

- dl. Călin Bogdan, primar, amănunțit proiectul se întinde
 ce facem cu gardurile existente ale proprietarilor?
- dl. director Dumitru Petre propune o eventuală
 înlocuire a gardurilor existente cu astfel panouri
 antifonice, de protecție, astfel încât să se realizeze
 sau promovarea finalizării autostrăzii București -
 Ploiești sau va colecta traficul
- dl. Călin Bogdan - consideră că este un proiect
 de viitor dar trebuie consultat cu PUZ (PUG) local
 întrebându-se cum va susține financiar aceste
 propuneri?
- dl. Dumitru Petre răspunde că aceste cheltuieli
 vor fi suportate de CNASNR

- de Călin Bogdan - propune a se analizeze în special zonele unde se înregistrează zone unde uzualitatele în coalare au gardurile existente.

Propune a se utilizeze introducerea restricțiilor de tonaj pentru circulația rutieră de transport marfă pe DN1.

- de Simion, răspunde că proiectul va analiza propuneri / faote.

TABEL NOMINAL

Cu participatii la sedintele de dezbateri publice privind planurile de actiune pentru reducerea zgomotului

LOC CIOLPANI - ILFOV

15.02.2010

Nr crt.	Nume si prenume	Institutia	Nr. Telefon/fax	Adresa e-mail	Semnatura
1	CARHAN MIHAI	CNANR	021 3186616	mihai.caran@yahoo.com	mihai
2	STEREA ANA-REI	PRIMĂRIA CIOLPANI	0727174969		
3	POPA ADRIAN VIOREL	PRIMĂRIA CIOLPANI	0722 394 219		
4	CALIM BORDAN	Primăria Ciolpani	0244 551419		
5	SITU LAURA	CNANR-Buc	021/3186616	calitate@andnet.ro	
6	TANASOIU ADELA	CNANR- Buc.	021/3186616	adela.tanasoiu@andnet.ro	
7	BALAN CLAUDIU	CNANR Buc.	021/3186637	calitate@andnet.ro	
8	Amurto Ralu	CNANR	3186616	pehindeanu@andnet.ro	
9	ROMANOVSKI STEFAN	CNANR	021 3186616	calitate@andnet.ro	