



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A  
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873

Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84

Email: [office@andnet.ro](mailto:office@andnet.ro)

CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.112.330 LEI

**Operator de date cu caracter personal nr.16562**

[www.erovinieta.ro](http://www.erovinieta.ro)



# **Plan de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier**

**-2019-**

**Sector de drum:** DN1C, km 8+300 – km 13+225  
**Sursa de zgomot:** trafic rutier

## CUPRINS

|                                                                                                   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| I. DATE GENERALE .....                                                                            | 3 |
| I.1. Descrierea generală a drumului.....                                                          | 3 |
| I.2. Autoritatea responsabilă.....                                                                | 3 |
| I.3. Cadrul legislativ .....                                                                      | 3 |
| I.4. Valorile limită utilizate.....                                                               | 3 |
| II. DATE OBTINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI .....                                    | 4 |
| II.1. Estimarea numărului de persoane .....                                                       | 4 |
| II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri.....                    | 5 |
| III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI PROIECTE ÎN<br>DERULARE .....        | 5 |
| IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI .....                        | 5 |
| V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE .....                                                            | 5 |
| VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI .....                                           | 5 |
| VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A ZGOMOTULUI.....                           | 6 |
| VII.1. Descriere simulare.....                                                                    | 6 |
| VII.2. Hărți de zgomot după aplicarea măsurilor .....                                             | 7 |
| VII.3. Estimare număr de persoane afectate după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului..... | 7 |
| VIII. STRATEGII PE TERMEN LUNG.....                                                               | 8 |

## I. DATE GENERALE

### I.1. Descrierea generală a drumului

- 1.1. Localizare: Sector de drum între pozițiile km 8+300 – km 13+225 situat pe DN1C, drum national de 217,579 km, care leaga DN1 din Cluj Napoca cu Dej si Halmeu – frontiera cu Ucraina.

Lungime conform bornaj: 4 925m

Trafic: număr anual treceri vehicule = 4 581 845.

Sectorul de drum este amplasat la șes având următoarea schemă itinerară:

| DR | DRUM | KM | M   | INFORMATII                                        |
|----|------|----|-----|---------------------------------------------------|
| DN | 1C   | 8  | 300 | Iesire din municipiul Cluj Napoca                 |
| DN | 1C   | 8  | 700 | Intersectie la nuvel cu DC 80 pe partea dreapta   |
| DN | 1C   | 9  | 520 | Intrare in localitatea Sannicoara, com. Apahida   |
| DN | 1C   | 10 | 700 | Intersectie la nivel cu DC 153 pe partea stanga   |
| DN | 1C   | 10 | 880 | Iesire din localitatea Sannicoara                 |
| DN | 1C   | 11 | 322 | Intrare in localitatea Apahida                    |
| DN | 1C   | 12 | 700 | Intersectie la nuvel cu DJ 161A pe partea dreapta |
| DN | 1C   | 13 | 225 | Intersectie la nuvel cu DN 16 pe partea dreapta   |

### I.2. Autoritatea responsabilă

Autoritatea responsabilă de realizarea cartării strategice a zgomotului și de întocmire a planurilor de acțiune este Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR S.A.) din cadrul Ministerului Transporturilor.

CNAIR S.A. desfășoară în principal activități de interes public național, în domeniul administrării drumurilor naționale și autostrăzilor, în conformitate cu prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare.

### I.3. Cadrul legislativ

În prezent, în România, este în vigoare *Legea nr. 121 din 3 iulie 2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant*.

### I.4. Valorile limită utilizate

Conform *Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile, al Ministrului Transporturilor, al Ministrului Sănătății Publice și al Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 152/558/1119/532-2008 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor limită și a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acțiune, pentru indicatorii L<sub>zsn</sub> și L<sub>noapte</sub> în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale și în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale și în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari și/sau urbane și pentru zgomotul produs în zonele de aglomerări unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la O.U.G nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006*, valorile limită în vigoare sunt:

| L <sub>zsn</sub> – dB(A)      |                                                                |                       | L <sub>noapte</sub> – dB(A)   |                                                                |                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Coloana 1                     | Coloana 2                                                      | Coloana 3             | Coloana 4                     | Coloana 5                                                      | Coloana 6             |
| Surse de zgomot               | Ținta de atins pentru valorile maxime permise pentru anul 2012 | Valori maxime permise | Surse de zgomot               | Ținta de atins pentru valorile maxime permise pentru anul 2012 | Valori maxime permise |
| Străzi, drumuri și autostrăzi | 65                                                             | 70                    | Străzi, drumuri și autostrăzi | 50                                                             | 60                    |

## II. DATE OBTINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI

### II.1. Estimarea numărului de persoane

În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuințe, școli, spitale, clădiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii L<sub>zsn</sub> și L<sub>n</sub>, informații care reies din hărțile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

| Localitate  | Interval | Estimare numar   |                |                  |                |                        |                |                  |                |                               |                |
|-------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
|             |          | persoane expuse  |                | locuințe expuse  |                | scoli/gradinite expuse |                | spitale expuse   |                | clădiri administrative expuse |                |
|             | (dB)     | L <sub>zsn</sub> | L <sub>n</sub> | L <sub>zsn</sub> | L <sub>n</sub> | L <sub>zsn</sub>       | L <sub>n</sub> | L <sub>zsn</sub> | L <sub>n</sub> | L <sub>zsn</sub>              | L <sub>n</sub> |
| All areas   | 60 - 65  | 1020             | 212            | 541              | 112            | 0                      | 0              | 0                | 0              | 0                             | 0              |
|             | 65-70    | 822              | 0              | 436              | 0              | 0                      | 0              | 0                | 0              | 0                             | 0              |
|             | 70 - 75  | 226              | 0              | 119              | 0              | 0                      | 0              | 0                | 0              | 0                             | 0              |
|             | > 75     | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                      | 0              | 0                | 0              | 0                             | 0              |
| APAHIDA     | 60 - 65  | 907              | 202            | 477              | 105            | 0                      | 0              | 0                | 0              | 0                             | 0              |
|             | 65 - 70  | 680              | 0              | 355              | 0              | 0                      | 0              | 0                | 0              | 0                             | 0              |
|             | 70 - 75  | 216              | 0              | 113              | 0              | 0                      | 0              | 0                | 0              | 0                             | 0              |
|             | > 75     | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                      | 0              | 0                | 0              | 0                             | 0              |
| CLUJ-NAPOCA | 60 - 65  | 113              | 10             | 64               | 6              | 0                      | 0              | 0                | 0              | 0                             | 0              |
|             | 65 - 70  | 142              | 0              | 80               | 0              | 0                      | 0              | 0                | 0              | 0                             | 0              |
|             | 70 - 75  | 10               | 0              | 6                | 0              | 0                      | 0              | 0                | 0              | 0                             | 0              |
|             | > 75     | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                      | 0              | 0                | 0              | 0                             | 0              |

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru L<sub>zsn</sub> și L<sub>n</sub>, hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale acestora.

Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul <http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot>.

Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru L<sub>zsn</sub> și L<sub>n</sub> sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:

- Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național DN1C

- Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule  
În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.

În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 226 persoane expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul L<sub>zsn</sub> și un număr de 212 persoane expuse peste limita de 60 dB pentru indicatorul L<sub>n</sub>.

## **II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri**

Zgomotul generat de traficul rutier este o combinație între zgomotul produs de motor, eșapament și contactul anvelopelor cu suprafața de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este influențată de o serie de factori, printre care se regăsesc viteza, intensitatea traficului și tipul de trafic, starea tehnică a vehiculelor, condițiile de drum etc.

În cazul sectorului de drum DN1C, km 8+300 – km 13+225, au fost identificați factori care determină depășirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se numără:

- Numărul mare de autovehicule din trafic;
- Viteza de deplasare a autovehiculelor.

## **III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI PROIECTE ÎN DERULARE**

În prezent, nu există proiecte care să contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum DN1C, km 8+300 – km 13+225.

## **IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI**

C.N.A.I.R.S.A are în vedere implementarea măsurilor de reducere a zgomotului care implică punerea de modificare a limitei de viteză pe timpul nopții, în localitățile în care s-au înregistrat depășiri ale limitelor de zgomot admise.

Limitarea vitezei va reduce semnificativ nivelul zgomotului și va asigura un confort acustic necesar persoanelor care locuiesc în proximitatea sectorului de drum analizat în cadrul prezentului plan de acțiune.

## **V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE**

C.N.A.I.R. - S.A. a organizat în perioada **23.10. - 06.11.2019** consultări publice în vederea finalizării Planurilor de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile traversate de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de autovehicule, în conformitate cu prevederile Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant.

Cu scopul informării cetățenilor au fost parcurse următoarele etape:

1. Consultările publice au fost anunțate prin intermediul mas-media, respectiv prin intermediul anunțului afișat în rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj național România Liberă nr. 8492 din data de 23.10.2019.
2. Consultările publice au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunturi de mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.
3. Consultările publice au fost anunțate la nivelul UAT-urilor pe raza cărora traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de acțiune, respectiv prin transmirea adresei adresa CNAIR nr. 92/74081/22.10.2019 care conține detalii privind *"Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum național care traversează localitatea*, a anunțului public privind organizarea de Consultări publice, însoțite de un exemplar al prezentului Plan de acțiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărților strategice de zgomot și un model de Chestionar cu observații/proponeri către Primăriile Apahida și Cluj-Napoca.
4. Propunerile de Planuri de acțiune și hărțile de zgomot aferente acestora au fost puse la dispoziție publicului în mediul online la următoarele adrese: <http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/e-cerere/accesul-la-informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot> și <http://management-zgomot.cnadnr.ro>.

În urma încheierii procesului de consultare publică au fost demarate următoarele activități:

- verificarea observațiilor și propunerilor din chestionare (în cazul în care acestea au fost completate și transmise);
- finalizarea Planului de acțiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise, ținându-se cont de observațiile și propunerile primite.

Pentru sectorul de drum DN1C, km 8+300 – km 13+225 s-a constatat că nu au fost depuse observații/ propunerii în ceea ce privește prezentul Plan de acțiune (Studiu preliminar).

Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, varianta finală a prezentului Plan de acțiune este publicată pe site-ul <http://management-zgomot.cnadnr.ro>, la secțiunea HĂRȚI/2017/Planuri de acțiune 2018.

## VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI

Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare și reducere a zgomotului identificate cu prioritate pentru situațiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.

În cazul sectorului de drum DN1C, km 8+300 – km 13+225, atenuarea zgomotului se poate realiza prin **reducerea limitei de viteză pe timpul nopții**. Astfel că, în localitățile în care s-au înregistrat depășiri ale limitelor de zgomot admise, se recomandă să fie modificată limita de viteză la 40 de km/h pe timpul nopții, în intervalul orar 23:00 - 07:00. Reducerea limitei de viteză reprezintă una dintre cele mai importante metode de reducere a poluării și a zgomotului în mediul urban. Nivelul zgomotului va fi redus, dacă se reduce viteza de deplasare a autovehiculelor.

## VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A ZGOMOTULUI

### VII.1. Descriere simulare

Simularea implementării planului de acțiune are drept scop evaluarea efectului măsurilor adoptate pentru reducerea zgomotului.

Simularea este efectuată prin parcurgerea următorilor pași:

- Implementarea măsurii/măsurilor adoptate în modelul conceptual;
- Realizarea hărților de zgomot (similar hărților strategice de zgomot);
- Identificarea persoanelor afectate pe viitor de zgomotul provocat de traficul rutier;
- Identificarea numărului de persoane care vor beneficia de măsurile aplicate.

## VII.2. Hărți de zgomot după aplicarea măsurilor

Rezultatele simulării cartării zgomotului după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului, aferente indicatorilor Lzsn și Ln, sunt prezentate în continuare similar hărților strategice de zgomot.

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de simulare, respectiv pentru Lzsn și Ln, care pot fi accesate și vizualizate pe site-ul <http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot>.

## VII.3. Estimare număr de persoane afectate după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului

În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuințe, școli, spitale, clădiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln după simularea implementării măsurilor de reducere a zgomotului generat de traficul rutier pe drumul național DN1C, km 8+300 – km 13+225:

| Localitate  | Interval | Estimare numar  |     |                 |    |                        |    |                |    |                               |    |
|-------------|----------|-----------------|-----|-----------------|----|------------------------|----|----------------|----|-------------------------------|----|
|             |          | persoane expuse |     | locuinte expuse |    | scoli/gradinite expuse |    | spitale expuse |    | cladiri administrative expuse |    |
|             | (dB)     | Lzsn            | Ln  | Lzsn            | Ln | Lzsn                   | Ln | Lzsn           | Ln | Lzsn                          | Ln |
| All areas   | 60 - 65  | 935             | 184 | 494             | 98 | 0                      | 0  | 0              | 0  | 0                             | 0  |
|             | 65-70    | 724             | 0   | 384             | 0  | 0                      | 0  | 0              | 0  | 0                             | 0  |
|             | 70 - 75  | 213             | 0   | 112             | 0  | 0                      | 0  | 0              | 0  | 0                             | 0  |
|             | > 75     | 0               | 0   | 0               | 0  | 0                      | 0  | 0              | 0  | 0                             | 0  |
| APAHIDA     | 60 - 65  | 852             | 175 | 447             | 92 | 0                      | 0  | 0              | 0  | 0                             | 0  |
|             | 65 - 70  | 583             | 0   | 305             | 0  | 0                      | 0  | 0              | 0  | 0                             | 0  |
|             | 70 - 75  | 203             | 0   | 106             | 0  | 0                      | 0  | 0              | 0  | 0                             | 0  |
|             | > 75     | 935             | 184 | 494             | 98 | 0                      | 0  | 0              | 0  | 0                             | 0  |
| CLUJ-NAPOCA | 60 - 65  | 83              | 10  | 48              | 6  | 0                      | 0  | 0              | 0  | 0                             | 0  |
|             | 65 - 70  | 141             | 0   | 79              | 0  | 0                      | 0  | 0              | 0  | 0                             | 0  |
|             | 70 - 75  | 10              | 0   | 6               | 0  | 0                      | 0  | 0              | 0  | 0                             | 0  |
|             | > 75     | 0               | 0   | 0               | 0  | 0                      | 0  | 0              | 0  | 0                             | 0  |

Din rezultatele de mai sus se poate observa că prin măsurile propuse se reduce numărul persoanelor afectate de zgomotul generat de traficul rutier. Astfel, se constată că din totalul de 226 persoane expuse la zgomot > 70 dB (pentru indicatorul care are în vedere disconfortul general datorat zgomotului ambiant - Lzsn), se reduce numărul persoanelor afectate la 213. În ceea ce privește zgomotul din timpul nopții (pentru indicatorul Ln), din totalul de 212 de persoane expuse la zgomot > 60 dB, se reduce numărul persoanelor afectate la 184.

## VIII. STRATEGII PE TERMEN LUNG

Pentru minimizarea efectelor adverse ale zgomotului generat de traficul rutier asupra populației riverane drumurilor naționale, CNAIR S.A. are în vedere dezvoltarea, modernizarea și întreținerea rețelei rutiere prin:

- Extinderea rețelei de autostrăzi și drumuri expres
- Construcția de variante ocolitoare
- Implementarea standardelor europene privind transportul intermodal sau combinat
- Accelerarea înnoirii parcului auto cu vehicule electrice și hibrid prin extinderea punctelor de încărcare pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi
- Reabilitarea și modernizarea rețelei actuale de drumuri naționale în vederea fluidizării traficului rutier
- Asigurarea unui management al traficului adecvat cerințelor actuale

De asemenea, acțiunile de întreținere a drumurilor naționale vor cuprinde lucrări de așternere de covoare asfaltice fonoabsorbante, realizarea de insule de calmare a traficului și montarea de panouri fonoabsorbante în zonele unde comunitățile locale agreează aceste măsuri iar specificul amplasamentului permite.

CNAIR S.A. va colabora permanent cu comunitățile locale prin informarea locuitorilor și prin creșterea gradului de implicare a acestora în programele de reducere a zgomotului generat de traficul rutier.