



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A  
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873  
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84

Email: office@andnet.ro

CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.112.330 LEI

**Operator de date cu caracter personal nr.16562**

[www.erovinieta.ro](http://www.erovinieta.ro)



**RAPORT  
privind  
HARTA STRATEGICĂ DE ZGOMOT**

**Sector de drum:** DN2, km 163+630 – km 180+250

**Sursa de zgomot:** trafic rutier

**Tip hartă:** refăcută 2018

**Coordinate STEREO70:** ( 664549.4014, 451264.5433 ) – ( 669298.5135, 465836.8311 )

## CUPRINS

<b>A. DATE UTILIZATE ÎN PROCESUL DE CARTARE A ZGOMOTULUI .....</b>	<b>3</b>
1. Descriere generală a drumului .....	3
2. Caracterizarea împrejurimilor drumului.....	3
3. Programe de reducere a zgomotului realizate anterior și măsuri curente împotriva zgomotului .....	3
4. Software de cartare a zgomotului utilizat.....	3
5. Metodologia utilizată pentru obținerea numărului de locuințe și a numărului de locuitori expuse/expuși la zgomot .....	4
6. Metode de măsurare și calcul utilizate .....	5
7. Evaluarea acurateței datelor de intrare utilizate/ metodelor folosite .....	5
<b>B. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII HĂRTII STRATEGICE DE ZGOMOT</b> .....	<b>9</b>
1. Estimarea numărului de persoane care trăiesc în locuințe expuse la fiecare dintre intervalele de valori ale indicatorului L <sub>zsn</sub> în decibeli, la 4 m deasupra solului și pentru cea mai expusă fațadă: 55-59*), 60-64*), 65-69*), 70-74*), >75.....	9
2. Estimarea numărului de persoane care trăiesc în locuințe expuse la fiecare dintre intervalele de valori ale indicatorului L <sub>n</sub> în decibeli, la 4 m deasupra solului și pentru cea mai expusă fațadă: 45-49*), 50-54*), 55-59*), 60-64*), 65-69*), >70 .....	9
3. Suprafața totală (în km <sup>2</sup> ) expusă valorilor indicatorului L <sub>zsn</sub> mai mari de 55, 65 și respectiv 75 dB. Numărul total de locuințe și persoane care trăiesc în aceste zone .....	12
<b>C. PREZENTAREA EVALUĂRII REZULTATELOR OBȚINUTE PRIN CARTAREA ZGOMOTULUI .....</b>	<b>13</b>

## A. DATE UTILIZATE ÎN PROCESUL DE CARTARE A ZGOMOTULUI

### 1. Descriere generală a drumului

- 1.1. Localizare: Sector de drum între pozițiile km 163+630 – km 180+250 situat pe DN2, drum național de 484,936 km care leagă în ordine localitățile: București, Afumati, Buzău, Focșani, Adjud, Bacău, Roman, Siret (frontiera cu Republica Moldova). Străbate țara de la Sud la Nord.
- 1.2. Lungime conform bornaj: 16 620 m
- 1.3. Trafic: număr anual treceri vehicule = 6 206 095

### 2. Caracterizarea împrejurimilor drumului

Sectorul de drum este amplasat la șes având următoarea schemă itinerară

DR	DRUM	KM	M	Informatii
DN	2	164	592	Intersecție la nivel pe partea dreapta cu DJ 204F
DN	2	166	060	Iesirea din localitatea Dumbrăveni
DN	2	166	416	Intersecție la nivel în traversare cu DC 160
DN	2	168	485	Intrarea în localitatea Urechești
DN	2	169	850	Intersecție la nivel pe partea stânga cu DJ 205B
DN	2	171	200	Iesirea din localitatea Urechești
DN	2	176	793	Intersecție la nivel pe partea dreapta cu DJ 205C
DN	2	177	990	Intrarea în localitatea Golești
DN	2	180	225	Iesirea din localitatea Golești
DN	2	180	255	Intrarea în municipiul Focșani
DN	2	185	839	Intersecție la nivel pe partea dreapta cu DJ 204E
DN	2	185	952	Iesirea din municipiul Focșani
DN	2	192	150	Intrarea în localitatea Garoafa
DN	2	164	592	Intersecție la nivel pe partea dreapta cu DJ 204F
DN	2	166	060	Iesirea din localitatea Dumbrăveni
DN	2	166	416	Intersecție la nivel în traversare cu DC 160
DN	2	168	485	Intrarea în localitatea Urechești
DN	2	169	850	Intersecție la nivel pe partea stânga cu DJ 205B
DN	2	171	200	Iesirea din localitatea Urechești
DN	2	176	793	Intersecție la nivel pe partea dreapta cu DJ 205C
DN	2	177	990	Intrarea în localitatea Golești
DN	2	180	225	Iesirea din localitatea Golești
DN	2	180	255	Intrarea în municipiul Focșani

### 3. Programe de reducere a zgomotului realizate anterior și măsuri curente împotriva zgomotului

NU

### 4. Software de cartare a zgomotului utilizat

SoundPLAN

## **5. Metodologia utilizată pentru obținerea numărului de locuințe și a numărului de locuitori expuse/expuși la zgomot**

Distributia locuitorilor in cladirile rezidentiale se realizeaza in scopul estimarii expunerii la diferitele niveluri de zgomot.

Au fost utilizate date statistice disponibile în baza de date TEMPO-Online a Institutului Național de Statistică. Datele au fost preluate din următoarele tabele cu date statistice:

- POP107D - POPULAȚIA DUPĂ DOMICILIU la 1 ianuarie 2017 pe grupe de vârstă, sexe, județe și localități
- LOC101B - Locuințe existente la sfârșitul anului 2016 pe forme de proprietate, județe și localități
- LOC103B - Suprafața locuibilă existentă la sfârșitul anului 2016 pe forme de proprietate, județe și localități

<b>Sector drum</b>	<b>Localitati</b>	<b>Populatia dupa domiciliu Numar persoane la 1 ian. 2017</b>	<b>Numar locuinte sfarsitul anului 2016</b>	<b>Suprafata locuibila - sfarsitul anului 2016 (m<sup>2</sup> arie desfasurata)</b>
DN2, km 163+630 – km 180+250	Com. Dumbraveni	4432	1890	98121
	Com. Popesti	3004	1409	73724
	Com. Cotesti	4908	2058	124922
	Com. Golesti	4597	1723	82154
	Com. Urechești	2766	1206	66059
	Mun. Focșani	93741	36176	1656900

Distribuția numărului de locuințe și de locuitori în clădirile rezidențiale a fost facută folosind următoarea metodă:

- In harta de bază GIS a fost inclus un layer care conține informații despre clădirile amplasate la o distanță de 500 m de o parte și de cealaltă față de axul drumului;
- Clădirile au fost împărțite în clădiri rezidențiale, clădiri industriale, școli/grădinițe, spitale și clădiri administrative (primării, biserici, prefecturi, tribunale, judecătorii, poliție, etc);
- Pentru clădiri au fost incluse informații ca suprafața la sol, înălțimea și numărul de etaje;
- Prin raportarea suprafeței locuibile dintr-o localitate la numărul total de persoane domiciliate în localitatea respectivă, s-a obținut suprafața locuibilă aferentă unei persoane. Prin raportarea spațiului locuibil total al unei clădiri la suprafața locuibilă aferentă unei persoane, s-a obținut numărul de persoane care locuiesc într-o anumită clădire din zona cartată (rotunjit la număr întreg).
- Prin raportarea suprafeței locuibile dintr-o localitate la numărul total de locuințe s-a obținut suprafața medie per locuință. Prin raportarea spațiului locuibil total al unei clădiri la suprafața medie per locuință, s-a obținut numărul de locuințe dintr-o clădire (rotunjit la număr întreg).

După ce locuitorii au fost distribuiți pe clădiri, a fost atribuită clădirilor expunerea la zgomot. Acest lucru se face în două moduri:

1. Nivelul zgomotului de pe fațada cu expunerea maximă poate fi atribuit întregii clădiri;
2. Nivelul de zgomot poate fi calculat pentru fiecare fațadă și atribuit acelei fațade;

Prin **metoda 1** tuturor locuitorilor și locuințelor din clădire li se va atribui intervalul de zgomot pentru cea mai expusă fațadă.

Prin **metoda 2** locuitorii și clădirile trebuie mai întâi distribuți pe fațadele clădirii și apoi li se vor atribui intervalele de zgomot date de nivelurile zgomotului de pe fiecare fațadă.

Pentru prezentul sector de drum a fost folosită **metoda 2**.

## 6. Metode de măsurare și calcul utilizate

În conformitate cu *HG 321/2005 republicată privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental*, cu modificările și completările ulterioare, care transpune Directiva 2002/49/EC privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental, metoda de calcul folosită în cartarea strategică a zgomotului generat de traficul rutier în România este metoda națională franceză "NMPB Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)", menționată în Hotărârea din 5 mai 1995 referitoare la zgomotul produs de traficul pe infrastructurile rutiere, Jurnalul Oficial din 10 mai 1995, Articolul 6 și în standardul francez "XPS 31-133". Pentru datele de intrare referitoare la emisii, aceste documente se referă la "Ghidul zgomotului produs de transporturile terestre, fascicula previziunea nivelelor sonore, CETUR 1980".

## 7. Evaluarea acurateței datelor de intrare utilizate/ metodelor folosite

### 7.1. Date privind numărul de autovehicule care compun traficul

#### *Informații disponibile*

Au fost folosite datele tip MZA (Media Zilnică Anuală) aferente anului 2016 obținute de la contorul de trafic de tip clasificator situat pe sectorul de calcul la poziția kilometrică – km 168+970, prin însumarea autovehiculelor pe intervalele orare cerute de Ghidul de calcul.

*Soluția utilizată:* se utilizează datele ca atare

*Acuratețe:* <0,5 dB

### 7.2. Date privind componenta traficului rutier

#### *Informații disponibile*

Au fost folosite datele aferente anului 2016 obținute de la contorul de trafic de tip clasificator situat pe sectorul de calcul la poziția kilometrică – km 168+970, prin însumarea autovehiculelor autovehiculelor pe categorii de trafic (ușor și greu) pentru fiecare perioadă de zi, seară și de noapte.

*Soluția utilizată:* se utilizează datele ca atare

*Acuratețe:* <0,5dB

Indicativ drum	Pozitii km sector		Total autovehicule (nr.)	Autovehicule usoare (nr.)			Autovehicule grele (nr.)		
	de la	la		Zi	Seara	Noapte	Zi	Seara	Noapte
DN2	163+630	180+250	6206095	3075855	498955	581810	1516575	246010	286890

### 7.3. Date privind viteza medie în trafic

#### *Informații disponibile*

Nu au fost disponibile date privind viteza medie a fluxului de trafic rutier.

*Soluția utilizată:* se utilizează Instrumentul 5. A fost utilizata viteza limita legală.

*Acuratețe:* 2 dB

### 7.4. Date privind panta drumului

#### *Informații disponibile*

Se cunoaște modelul tridimensional al terenului.

*Soluția utilizată:* se utilizează Instrumentul 1; panta drumului se determină din modelul tridimensional al terenului.

*Acuratețe:* <0,5 dB

## **7.5. Date privind tipul fluxului de trafic**

*Informații disponibile*

Nu au fost disponibile date privind variația vitezei la intersecțiile drumurilor.

*Soluția utilizată:* se utilizează **Instrumentul 2**. Nu s-a facut distincție între fluxul de trafic continuu, pulsatoriu continuu, pulsatoriu accelerat și pulsatoriu decelerat. Tipul de flux de trafic utilizat a fost cel pulsatoriu continuu.

*Acuratețe:* 1 dB

## **7.6. Date privind tipul de suprafață al drumului**

*Informații disponibile*

Se cunosc informații despre tipul de suprafață a drumului în funcție de proprietățile fizice ale acestuia.

*Soluția utilizată:* se utilizează Instrumentul 2. Proprietățile fizice ale drumului depind de granulația, porozitatea și tipul pavajului.

*Acuratețe:* 1 dB

## **7.7. Date meteorologice care se iau în considerare la propagarea sunetului (umiditate și temperatură)**

*Informații disponibile*

Se utilizează date privind condițiile meteorologice favorabile pentru propagarea sunetului și date privind umiditatea și temperatura așa cum sunt prezentate în capitolul 2.1.2 din *Ordinul Ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor, al Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, al Ministrului Sănătății Publice și al Ministrului Administrației și Internelor nr. 678/1344/915/1397 din 2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitățile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar și aerian din vecinătatea aeroporturilor*.

*Soluția utilizată:* Informațiile sunt tratate conform HG 321/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform OM nr. 678/1344/915/1397 din 2006 și Ghidului de bună practică prin algoritmii încorporați în software-ul utilizat (SoundPLAN).

*Acuratețe:* slabă

## **7.8. Alte date de intrare utilizate, specifice software-ului de cartare strategică**

### **7.8.1. Date privind înălțimile clădirilor ce se iau în considerare la propagarea sunetului**

*Informații disponibile*

Pentru clădirile utilizate în cadrul etapei a III-a (anul 2017) de cartare a zgomotului pe drumurile naționale și autostrăzile din administrarea C.N.A.I.R. SA au fost folosite informațiile existente la nivelul anului 2012 (obținute prin cartografierea zonei și analizei in situ), completate cu date noi disponibile în urma prelucrării ortofotogramelor obținute de la Direcția Topografică Militară "General de divizie Constantin Barozzi", în baza unui protocol. Se cunosc informații cu privire la numărul de etaje al clădirilor.

*Soluția utilizată:* se utilizează Instrumentul 1. Se multiplică numărul de etaje cu înălțimea medie a unui etaj (3m). Pentru clădirile cu 1 sau 2 etaje s-a considerat înălțimea clădirii ca fiind 6 m.

*Acuratețe:* 1 dB

## **7.8.2. Date privind alte obstacole ce se iau în considerare la propagarea sunetului**

### *Informații disponibile*

Nu sunt disponibile date privind obstacole în calea sunetului precum ziduri și bariere cu înălțimi de minim 2 m sau cu lungimi de cel puțin 2 ori mai mari decât lungimea suprafeței unei celule a gridului de calcul.

*Soluția utilizată:* nu au fost luate în considerare obstacolele tip ziduri sau bariere în calea zgromotului

## **7.8.3. Date privind înălțimea terenului**

### *Informații disponibile*

Au fost folosite date de tip curbe de nivel și puncte de altitudine obținute prin ridicări topo ale terenului și drumului.

*Soluția utilizată:* se utilizează datele ca atare. S-a construit modelul digital al terenului

*Acuratețe:* < 0,5 dB

## **7.8.4. Date privind pozițiile și dimensiunile defileurilor și a valurilor de pământ în modelul terenului**

### *Informații disponibile*

Nu există informații distincte privind existența defileurilor și/sau a valurilor de pământ.

*Soluția utilizată:* se ignoră informația. Se utilizează ca atare modelul digital al terenului.

## **7.8.5. Date privind tipul suprafetei terenului**

### *Informații disponibile*

Se cunoaște clasificarea utilizării terenurilor.

*Soluția utilizată:* se utilizează Instrumentul 1. S-a folosit clasificarea terenului funcție de coeficientul de absorbție al solului

Destinația terenului	Coeficient de absorbție
Padure	1
Teren agricol	1
Parc	1
Teren necultivat (plat)	1
Teren pavat	0
Teren urban	0
Teren industrial	0
Apa (lac, balta)	0
Zona rezidențială	0.5

*Acuratețe:* 1 dB

## **7.8.6. Date privind coeficientul de absorbție acustică pentru obstacole și clădiri**

### *Informații disponibile*

Nu se cunosc valorile **coeficientul de absorbție acustică**

*Soluția utilizată:* se utilizează valorile recomandate în OM nr. 678/1344/915/1397 din 2006

<b>Tipul structurii</b>	<b>Coefficient absorbție acustica</b>
Cu reflectare completă (sticlă, oțel)	0.0
Ziduri, panouri fonoabsorbante	0.2
Structuri de zidărie (clădiri cu balcoane, foișoare)	0.4
Ziduri absorbante sau bariere de zgomot	0.6 sau date furnizate de fabricant

Acuratețe: 1 dB

#### **7.8.7. Date demografice cu privire la numărul de rezidenți care au reședința în interiorul suprafeței în care se realizează cartografierea zgomotului**

*Informații disponibile*

Au fost utilizate date statistice disponibile în baza de date TEMPO-Online a Institutului Național de Statistică.

*Soluția utilizată:* se utilizează Instrumentul 1

Datele au fost preluate din următoarele tabele cu date statistice:

- POP107D - POPULAȚIA DUPĂ DOMICILIU la 1 ianuarie 2017 pe grupe de vârstă, sexe, județe și localități
- LOC101B - Locuințe existente la sfârșitul anului 2016 pe forme de proprietate, județe și localități
- LOC103B - Suprafața locuibilă existentă la sfârșitul anului 2016 pe forme de proprietate, județe și localități

Prin raportarea suprafeței locuibile dintr-o localitate la numărul total de persoane domiciliate în localitatea respectivă, s-a obținut suprafața locuibilă aferentă unei persoane. Prin raportarea spațiului locuibil total al unei clădiri la suprafața locuibilă aferentă unei persoane, s-a obținut numărul de persoane care locuiesc într-o anumită clădire din zona cartată (rotunjit la număr întreg).

Prin raportarea suprafeței locuibile dintr-o localitate la numărul total de locuințe s-a obținut suprafața medie per locuință. Prin raportarea spațiului locuibil total al unei clădiri la suprafața medie per locuință, s-a obținut numărul de locuințe dintr-o clădire (rotunjit la număr întreg).

Acuratețe: bună

#### **7.8.8. Date privind suprafața cartată în vederea realizării hărții strategice de zgomot**

*Informații disponibile*

*Au fost utilizate date privind tipul de sursă de zgomot.*

*Soluția utilizată:* se utilizează Instrumentul 2. În conformitate cu calculele preliminare și cu prevederile standardului XP S 31-133, funcție de traficul rutier înregistrat, a fost cartată o suprafață de până la 500 m de o parte și de alta a axului drumului.

## B. DATE OBTINUTE ÎN URMA REALIZĂRII HĂRTII STRATEGICE DE ZGOMOT

1. Estimarea numărului de persoane care trăiesc în locuințe expuse la fiecare dintre intervalele de valori ale indicatorului Lzsn în decibeli, la 4 m deasupra solului și pentru cea mai expusă fațadă: 55-59\*), 60-64\*), 65-69\*), 70-74\*), >75

Localitate	Lzsn (dB)	Estimare numar persoane expuse		Estimare numar		
		total	care trăiesc în locuințe cu o fatadă linistită	scoli/gradinile expuse	spitale expuse	cladiri administrative expuse
All areas	55 - 60	1455	371	0	0	0
	60 - 65	1217	582	0	0	0
	65 - 70	1214	612	0	0	0
	70 - 75	802	445	4	2	1
	> 75	166	77	0	0	1
Com. Dumbraveni	55 - 60	367	100	0	0	0
	60 - 65	225	77	0	0	0
	65 - 70	341	185	0	0	0
	70 - 75	254	158	2	2	1
	> 75	38	19	0	0	0
Com. Popesti	55 - 60	143	35	0	0	0
	60 - 65	105	32	0	0	0
	65 - 70	123	63	0	0	0
	70 - 75	48	13	0	0	0
	> 75	4	0	0	0	0
Com. Cotesti	55 - 60	1	1	0	0	0
	60 - 65	0	0	0	0	0
	65 - 70	8	8	0	0	0
	70 - 75	3	3	0	0	0
	> 75	0	0	0	0	0
Com. Golesti	55 - 60	734	150	0	0	0
	60 - 65	494	193	0	0	0
	65 - 70	501	197	0	0	0
	70 - 75	311	173	2	0	0
	> 75	71	24	0	0	1
Com. Urechești	55 - 60	139	71	0	0	0
	60 - 65	135	84	0	0	0
	65 - 70	188	140	0	0	0
	70 - 75	106	67	0	0	0
	> 75	40	31	0	0	0
Mun. Focșani	55 - 60	71	14	0	0	0
	60 - 65	259	196	0	0	0
	65 - 70	53	18	0	0	0
	70 - 75	79	31	0	0	0

	> 75	13	2	0	0	0
--	------	----	---	---	---	---

2. Estimarea numărului de persoane care trăiesc în locuințe expuse la fiecare dintre intervalele de valori ale indicatorului Ln în decibeli, la 4 m deasupra solului și pentru cea mai expusă fațadă: 45-49\*), 50-54\*), 55-59\*), 60-64\*), 65-69\*), >70

Localitate	Ln (dB)	Estimare numar persoane expuse		Estimare numar		
		total	care traiesc in locuinte cu o fatada linistita	scoli/gradinete expuse	spitale expuse	cladiri administrative expuse
All areas	45 - 50	1850	504	0	0	0
	50 - 55	1340	535	0	0	0
	55 - 60	1130	567	0	0	0
	60 - 65	1086	601	3	0	1
	65 - 70	432	260	1	2	1
	> 70	2	1	0	0	0
Com. Dumbraveni	45 - 50	540	140	0	0	0
	50 - 55	253	62	0	0	0
	55 - 60	254	120	0	0	0
	60 - 65	337	209	2	0	1
	65 - 70	116	65	0	2	0
	> 70	0	0	0	0	0
Com. Popesti	45 - 50	179	61	0	0	0
	50 - 55	105	26	0	0	0
	55 - 60	118	54	0	0	0
	60 - 65	92	43	0	0	0
	65 - 70	20	3	0	0	0
	> 70	0	0	0	0	0
Com. Cotesti	45 - 50	4	2	0	0	0
	50 - 55	0	0	0	0	0
	55 - 60	4	4	0	0	0
	60 - 65	6	6	0	0	0
	65 - 70	1	1	0	0	0
	> 70	0	0	0	0	0
Com. Golesti	45 - 50	818	148	0	0	0
	50 - 55	612	192	0	0	0
	55 - 60	503	234	0	0	0
	60 - 65	424	218	1	0	0
	65 - 70	181	120	1	0	1
	> 70	1	1	0	0	0
Com. Urechesti	45 - 50	162	80	0	0	0
	50 - 55	122	57	0	0	0
	55 - 60	178	144	0	0	0
	60 - 65	147	92	0	0	0
	65 - 70	76	57	0	0	0

	> 70	0	0	0	0	0
Mun. Focsani	45 - 50	148	73	0	0	0
	50 - 55	248	198	0	0	0
	55 - 60	73	12	0	0	0
	60 - 65	82	32	0	0	0
	65 - 70	38	13	0	0	0
	> 70	1	0	0	0	0

**3. Suprafață totală (în km<sup>2</sup>) expusă valorilor indicatorului Lzsn mai mari de 55dB, 65dB și respectiv 75dB. Numărul total de locuințe și persoane care trăiesc în aceste zone**

Localitate	Lzsn (dB)	Suprafata totala expusa [km <sup>2</sup> ]	Estimare numar persoane expuse	Estimare numar locuinte expuse	Estimare numar		
					scoli/gradinile expuse	spitale expuse	cladiri administrative expuse
All areas	> 55	6.68	4855	2057	4	2	2
	> 65	2.08	2183	918	4	2	2
	> 75	0.6	166	69	0	0	1
Com. Dumbraveni	> 55	1.75	1225	555	2	2	1
	> 65	0.57	634	280	2	2	1
	> 75	0.16	38	16	0	0	0
Com. Popesti	> 55	1.87	422	216	0	0	0
	> 65	0.55	175	89	0	0	0
	> 75	0.15	4	2	0	0	0
Com. Cotesti	> 55	1.51	12	5	0	0	0
	> 65	0.47	11	5	0	0	0
	> 75	0.12	0	0	0	0	0
Com. Golesti	> 55	1.13	2111	814	2	0	1
	> 65	0.32	884	338	2	0	1
	> 75	0.11	71	27	0	0	1
Com. Urechești	> 55	0.36	609	279	0	0	0
	> 65	0.14	334	148	0	0	0
	> 75	0.05	40	17	0	0	0
Mun. Focșani	> 55	0.05	475	187	0	0	0
	> 65	0.02	145	59	0	0	0
	> 75	0.01	13	5	0	0	0

## **C. PREZENTAREA EVALUĂRII REZULTATELOR OBȚINUTE PRIN CARTAREA ZGOMOTULUI**

Valorile de L<sub>zsn</sub> > 65 dB respectiv L<sub>n</sub> > 50 dB , sunt caracteristice aproape pentru toate drumurile care înregistrează un trafic mai mare de 3 milioane de vehicule pe an. Datele obținute au fost folosite în realizarea cartării zgomotului pe sectorul analizat, unde s-au obținut informații privind zonele cele mai afectate pe acest sector.

Inălțimea față de sol pentru care au fost realizate hărțile de zgomot este de 4m. Această înălțime corespunde normativelor în vigoare și este înălțimea optimă pentru a putea trage concluziile corespunzătoare.

In capitolul B se poate observa numărul populației afectate pe întregul sector de drum, cât și punctual în interiorul fiecărei localități traversate de drumul respectiv. Localitățile cuprinse în tabele sunt reprezentate ca unități administrativ-teritoriale (UAT) conform legii nr.7/1996, cu modificările și completările ulterioare.