



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A  
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873  
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84  
Email: office@andnet.ro  
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.112.330 LEI  
**Operator de date cu caracter personal nr.16562**  
[www.erovinieta.ro](http://www.erovinieta.ro)



**Plan de acțiune  
pentru reducerea zgomotului  
generat de traficul rutier**

**-2019-**

**Sector de drum:** DN65, km 90+050 – km 107+135  
**Sursa de zgomot:** trafic rutier

## CUPRINS

|   |   |
|---|---|
| I. DATE GENERALE .....  | 3 |
| I.1. Descrierea generală a drumului .....   | 3 |
| I.2. Autoritatea responsabilă .....   | 3 |
| I.3. Cadrul legislativ.....   | 3 |
| I.4. Valorile limită utilizate.....   | 3 |
| II. DATE OBTINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI.....                           | 4 |
| II.1. Estimarea numărului de persoane afectate .....                                    | 4 |
| II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri .....         | 5 |
| III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI PROIECTE ÎN DERULARE ..... | 5 |
| IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI .....              | 7 |
| V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE.....   | 6 |
| VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI.....                                  | 7 |
| VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A ZGOMOTULUI.....                 | 7 |
| VII.1. Descriere simulări .....   | 7 |
| VII.2. Hărți de zgomot după aplicarea măsurilor .....                                   | 7 |
| VII.3. Estimare număr de persoane afectate după aplicarea măsurilor .....               | 7 |
| VIII. STRATEGII PE TERMEN LUNG.....   | 8 |

## I. DATE GENERALE

### I.1. Descrierea generală a drumului

1.1. Localizare: Sector de drum între pozițiile km 090+050 – km 107+135 situat pe DN65, drum national de 123,268 km si are urmatorul traseu: Craiova, Bals, Slatina, Pitesti.

Lungime conform bornaj: 17 085 m

Trafic: număr anual treceri vehicule = 4 261 740.

Sectorul de drum este amplasat la șes având următoarea schemă itinerară

| DR | DRUM | KM  | M   | INFORMATII   |
|----|------|-----|-----|--|
| DN | 65   | 90  | 050 | Limita judetul Olt cu judetul Arges                  |
| DN | 65   | 93  | 140 | Intersectie la nivel cu DJ 703B in traversare        |
| DN | 65   | 95  | 200 | Intrare in localitatea Lunca Corbului                |
| DN | 65   | 96  | 400 | Intersectie la nivel cu DJ 679 pe partea dreapta     |
| DN | 65   | 97  | 028 | Intersectie la nivel cu DJ 679 pe partea stanga      |
| DN | 65   | 97  | 200 | Iesire din localitatea Lunca Corbului                |
| DN | 65   | 97  | 200 | Intrare in localitatea Langesti (UAT Lunca Corbului) |
| DN | 65   | 98  | 130 | Intersectie la nivel cu DC 152 pe partea stanga      |
| DN | 65   | 99  | 060 | Iesire din localitatea Langesti                      |
| DN | 65   | 105 | 050 | Intrare in localitatea Cerbu (UAT Albota)            |
| DN | 65   | 106 | 250 | Intersectie la nivel cu DJ 703A pe partea stanga     |
| DN | 65   | 106 | 600 | Iesire din localitatea Cerbu                         |

### I.2. Autoritatea responsabilă

Autoritatea responsabilă de realizarea cartării strategice a zgomotului și de întocmire a planurilor de acțiune este Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR S.A.) din cadrul Ministerului Transporturilor.

CNAIR S.A. desfășoară în principal activități de interes public național, în domeniul administrării drumurilor naționale și autostrăzilor, în conformitate cu prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare.

### I.3. Cadrul legislativ

În prezent, în România, este în vigoare *Legea nr. 121 din 3 iulie 2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant*.

### I.4. Valorile limită utilizate

Conform Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile, al Ministrului Transporturilor, al Ministrului Sănătății Publice și al Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 152/558/1119/532-2008 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor limită și a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acțiune, pentru indicatorii  $L_{zsn}$  și  $L_{noapte}$  în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale și în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale și în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari și/sau urbane și pentru zgomotul produs în zonele de aglomerări unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la O.U.G nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006, valorile limită în vigoare sunt:

| $L_{zsn} - dB(A)$             |  |                       | $L_{noapte} - dB(A)$          |  |                       |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| Coloana 1                     | Coloana 2  | Coloana 3             | Coloana 4                     | Coloana 5  | Coloana 6             |
| Surse de zgomot               | Ținta de atins pentru valorile maxime permise pentru anul 2012 | Valori maxime permise | Surse de zgomot               | Ținta de atins pentru valorile maxime permise pentru anul 2012 | Valori maxime permise |
| Străzi, drumuri și autostrăzi | 65   | 70                    | Străzi, drumuri și autostrăzi | 50   | 60                    |

## II. DATE OBTINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI

### II.1. Estimarea numărului de persoane

În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuințe, școli, spitale, clădiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii  $L_{zsn}$  și  $L_n$ , informații care reies din hărțile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

| Localitate          | Interval | Estimare numar  |       |                 |       |                        |       |                |       |                               |       |
|---------------------|----------|-----------------|-------|-----------------|-------|------------------------|-------|----------------|-------|-------------------------------|-------|
|                     |          | persoane expuse |       | locuințe expuse |       | școli/gradinite expuse |       | spitale expuse |       | clădiri administrative expuse |       |
|                     | (dB)     | $L_{zsn}$       | $L_n$ | $L_{zsn}$       | $L_n$ | $L_{zsn}$              | $L_n$ | $L_{zsn}$      | $L_n$ | $L_{zsn}$                     | $L_n$ |
| All areas           | 60 - 65  | 348             | 325   | 250             | 235   | 0                      | 0     | 0              | 0     | 1                             | 1     |
|                     | 65-70    | 446             | 39    | 311             | 29    | 0                      | 0     | 0              | 0     | 0                             | 0     |
|                     | 70 - 75  | 204             | 0     | 149             | 0     | 0                      | 0     | 0              | 0     | 1                             | 0     |
|                     | > 75     | 14              | 0     | 10              | 0     | 0                      | 0     | 0              | 0     | 0                             | 0     |
| Com. Lunca Corbului | 60 - 65  | 268             | 263   | 203             | 199   | 0                      | 0     | 0              | 0     | 1                             | 1     |
|                     | 65 - 70  | 325             | 29    | 244             | 23    | 0                      | 0     | 0              | 0     | 0                             | 0     |
|                     | 70 - 75  | 171             | 0     | 129             | 0     | 0                      | 0     | 0              | 0     | 1                             | 0     |
|                     | > 75     | 11              | 0     | 9               | 0     | 0                      | 0     | 0              | 0     | 0                             | 0     |
| Com. Albota         | 60 - 65  | 79              | 62    | 47              | 36    | 0                      | 0     | 0              | 0     | 0                             | 0     |
|                     | 65 - 70  | 121             | 10    | 67              | 6     | 0                      | 0     | 0              | 0     | 0                             | 0     |
|                     | 70 - 75  | 33              | 0     | 20              | 0     | 0                      | 0     | 0              | 0     | 0                             | 0     |
|                     | > 75     | 3               | 0     | 1               | 0     | 0                      | 0     | 0              | 0     | 0                             | 0     |

|               |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oras Costesti | 60 - 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|               | 65 - 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|               | 70 - 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|               | > 75    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru Lzsn și Ln, hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale acestora.

Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul <http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot>.

Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul conturilor de conflict pentru Lzsn și Ln sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:

- Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național DN 65
- Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule

În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.

În urma analizei rezultatelor obținute pentru sectorul DN65, km 90+050 – km 107+135, s-a constatat că există un număr total de 218 persoane expuse peste limita de zgomot de 70 dB pentru indicatorul Lzsn și, respectiv, un număr total de 364 persoane expuse peste limita de 60 dB pentru indicatorul Ln.

## II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri

Zgomotul generat de traficul rutier este o combinație între zgomotul produs de motor, eșapament și contactul anvelopelor cu suprafața de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este influențată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului și tipul de trafic, starea tehnică a vehiculelor, condițiile de drum etc.

În cazul sectorului de drum *DN65, km 90+050 – km 107+135*, au fost identificați factori care determină depășirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se numără:

- Numărul mare de autovehicule din trafic;
- Ponderea autovehiculelor de tonaj greu.

## III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI PROIECTE ÎN DERULARE

Construcția drumului expres Craiova-Pitești (proiect aflat în execuție) va reprezintă o variantă rutieră alternativă pentru artera de circulație DN65 și reducerea semnificativă a zgomotului generat de traficul rutier. Deschiderea circulației pe această autostradă va avea ca efect decongestionarea arterei de circulație a sectorului de drum DN65 km 90+050 – km 107+135 și reducerea semnificativă a zgomotului generat de traficul rutier

Conform datelor statistice de trafic din cadrul studiului de fezabilitate a drumului expres, se poate obține o reducere a autovehiculelor transport marfă MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone cu

cca. 63%, iar pentru autovehiculele transport marfă MTMA mai mare de 3,5 tone cu cca. 74% din traficul actual al sectorului de drum național menționat mai sus.

#### IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI

CNAIR S.A. are în vedere finalizarea drumului expres Craiova-Pitești până la sfârșitul anului 2021, conform graficului de construcție a acestuia. Utilizarea acestui traseu rutier alternativ pentru sectorul de drum DN65 va asigura un confort acustic necesar persoanelor care locuiesc în proximitatea drumului, acolo unde s-a înregistrat un nivel foarte ridicat al zgomotului generat de traficul rutier intens.

#### V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE

Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat de traficul rutier la elaborarea planului de acțiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetățenii au fost informați încă de la început cu privire la planurile de acțiune.

În scopul informării publicului, hărțile de zgomot pentru indicatorii L<sub>zsn</sub> și L<sub>n</sub>, hărțile de conflict pentru indicatorii L<sub>zsn</sub> și L<sub>n</sub> și Planurile de acțiune (Studiu preliminar), au fost afișate pe site-ul dedicat gestionării problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a CNAIR SA, <http://management-zgomot.cnadnr.ro>, secțiunea HĂRȚI/2017.

Informarea publicului cu privire la existența pe pagina de web <http://management-zgomot.cnadnr.ro> a informațiilor menționate a fost efectuată prin trei modalități:

1. Consultările publice desfășurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate prin intermediul mas-media, respectiv un anunț la rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj național România Liberă nr. 8475 din data de 30.09.2019.

2. Consultările publice desfășurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunțuri de mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

3. Consultările publice desfășurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate la nivelul celor trei (3) UAT pe raza cărora traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de acțiune, respectiv prin transmiterea adresei CNAIR nr. 92/67841/26.09.2019 cu explicații/ instrucțiuni privind "*Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum național care traversează localitatea*", a anunțului CNAIR nr. 92/67841/26.09.2019 privind organizarea de Consultări publice, însoțite de un exemplar al prezentului Plan de acțiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărților strategice de zgomot și un model de Chestionar cu observații/proponeri către Primăriile Lunca Corbului, Albota și Costești.

În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:

- centralizarea observațiilor și propunerilor;
- prelucrarea datelor și informațiilor;
- elaborarea propunerii de plan de acțiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgomot admise.

Pentru sectorul de drum DN 65 km 90+050 - km 107+135 nu au fost depuse observații/proponeri în ceea ce privește prezentul Plan de acțiune (Studiu preliminar).

Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a fost publicată pe site-ul <http://management-zgomot.cnadnr.ro> la secțiunea HARTI/2017/Planuri de acțiune 2018.

## VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI

Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare și reducere a zgomotului identificate cu prioritate pentru situațiile în care este depășită oricare valoare-limită în vigoare.

Reducerea zgomotului pe sectorul de drum național *DN65, km 90+050 – km 107+135* se va realiza prin măsura reducerii traficului, măsură ce presupune construirea drumului expres Craiova-Pitești.

Finalizarea construirii drumului expres Craiova-Pitești va conduce la reducerea traficului de tranzit prin localități, inclusiv eliminarea traficului de tranzit greu.

Construcția drumului expres va avea un impact pozitiv asupra mediului natural și social din zonă prin preluarea unei mari părți din traficul care în prezent se desfășoară pe rețeaua de drumuri din culoarul acestuia.

## VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A ZGOMOTULUI

### VII.1. Descriere simulare

Simularea implementării planului de acțiune are drept scop evaluarea efectului măsurilor adoptate pentru reducerea zgomotului.

Simularea este efectuată prin parcurgerea următorilor pași:

1. Implementarea măsurii/măsurilor adoptate în modelul conceptual;
2. Realizarea hărților de zgomot (similar hărților strategice de zgomot);
3. Identificarea persoanelor afectate pe viitor de zgomotul provocat de traficul rutier;

Identificarea numărului de persoane care vor beneficia de măsurile aplicate.

### VII.2. Hărți de zgomot după aplicarea măsurilor

Rezultatele simulării cartării zgomotului după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului, aferente indicatorilor Lzsn și Ln, sunt prezentate în continuare similar hărților strategice de zgomot.

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de simulare, respectiv pentru Lzsn și Ln, care pot fi accesate și vizualizate pe site-ul <http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot>.

### VII.3. Estimare număr de persoane afectate după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului

În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuințe, școli, spitale, clădiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln după simularea implementării măsurilor de reducere a zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum DN65, km 90+050 – km 107+135:

| Localitate          | Interval | Estimare numar  |    |                 |    |                        |    |                |    |                               |    |
|---------------------|----------|-----------------|----|-----------------|----|------------------------|----|----------------|----|-------------------------------|----|
|                     |          | persoane expuse |    | locuinte expuse |    | scoli/gradinite expuse |    | spitale expuse |    | cladiri administrative expuse |    |
|                     | (dB)     | Lzsn            | Ln | Lzsn            | Ln | Lzsn                   | Ln | Lzsn           | Ln | Lzsn                          | Ln |
| All areas           | 60 - 65  | 445             | 39 | 311             | 28 | 0                      | 0  | 0              | 0  | 0                             | 0  |
|                     | 65-70    | 197             | 0  | 145             | 0  | 0                      | 0  | 0              | 0  | 1                             | 0  |
|                     | 70 - 75  | 14              | 0  | 10              | 0  | 0                      | 0  | 0              | 0  | 0                             | 0  |
|                     | > 75     | 0               | 0  | 0               | 0  | 0                      | 0  | 0              | 0  | 0                             | 0  |
| Com. Lunca Corbului | 60 - 65  | 325             | 29 | 244             | 22 | 0                      | 0  | 0              | 0  | 0                             | 0  |
|                     | 65 - 70  | 166             | 0  | 126             | 0  | 0                      | 0  | 0              | 0  | 1                             | 0  |
|                     | 70 - 75  | 11              | 0  | 9               | 0  | 0                      | 0  | 0              | 0  | 0                             | 0  |
|                     | > 75     | 0               | 0  | 0               | 0  | 0                      | 0  | 0              | 0  | 0                             | 0  |
| Com. Albota         | 60 - 65  | 120             | 10 | 67              | 6  | 0                      | 0  | 0              | 0  | 0                             | 0  |
|                     | 65 - 70  | 31              | 0  | 19              | 0  | 0                      | 0  | 0              | 0  | 0                             | 0  |
|                     | 70 - 75  | 3               | 0  | 1               | 0  | 0                      | 0  | 0              | 0  | 0                             | 0  |
|                     | > 75     | 0               | 0  | 0               | 0  | 0                      | 0  | 0              | 0  | 0                             | 0  |
| Oras Costesti       | 60 - 65  | 0               | 0  | 0               | 0  | 0                      | 0  | 0              | 0  | 0                             | 0  |
|                     | 65 - 70  | 0               | 0  | 0               | 0  | 0                      | 0  | 0              | 0  | 0                             | 0  |
|                     | 70 - 75  | 0               | 0  | 0               | 0  | 0                      | 0  | 0              | 0  | 0                             | 0  |
|                     | > 75     | 0               | 0  | 0               | 0  | 0                      | 0  | 0              | 0  | 0                             | 0  |

Din rezultatele de mai sus se poate constata că prin măsurile propuse se reduce numărul persoanelor afectate de zgomotul generat de traficul rutier.

Astfel, se poate constata că, din totalul de 218 persoane expuse la zgomot > 70 dB (pentru indicatorul care are în vedere disconfortul general datorat zgomotului ambiant - Lzsn), se reduce numărul persoanelor afectate la 14. În ceea ce privește zgomotul din timpul nopții (pentru indicatorul Ln), din totalul de 364 de persoane expuse la zgomot > 60 dB, se reduce numărul persoanelor afectate la 39.

## VIII. STRATEGII PE TERMEN LUNG

Pentru minimizarea efectelor adverse ale zgomotului generat de traficul rutier asupra populației riverane drumurilor naționale, CNAIR S.A. are în vedere dezvoltarea, modernizarea și întreținerea rețelei rutiere prin:

- Extinderea rețelei de autostrăzi și drumuri expres
- Construcția de variante ocolitoare
- Implementarea standardelor europene privind transportul intermodal sau combinat
- Accelerarea înnoirii parcului auto cu vehicule electrice și hibrid prin extinderea punctelor de încărcare pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi
- Reabilitarea și modernizarea rețelei actuale de drumuri naționale în vederea fluidizării traficului rutier
- Asigurarea unui management al traficului adecvat cerințelor actuale

De asemenea, acțiunile de întreținere a drumurilor naționale vor cuprinde lucrări de așternere de covoare asfaltice fonoabsorbante, realizarea de insule de calmare a traficului și montarea de panouri fonoabsorbante în zonele unde comunitățile locale agreează aceste măsuri iar specificul amplasamentului permite.



CNAIR S.A. va colabora permanent cu comunitățile locale prin informarea locuitorilor și prin creșterea gradului de implicare a acestora în programele de reducere a zgomotului generat de traficul rutier.