



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873

Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84

Email: office@andnet.ro

CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.112.330 LEI

Operator de date cu caracter personal nr.16562

www.erovinieta.ro



Plan de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier

-2019-

Sector de drum: DN79, km 21+452 – km 41+557

Sursa de zgomot: trafic rutier

CUPRINS

| | |
|--|---|
| I. DATE GENERALE | 3 |
| I.1. Descrierea generală a drumului | 3 |
| I.2. Autoritatea responsabilă | 3 |
| I.3. Cadrul legislativ..... | 3 |
| I.4. Valorile limită utilizate..... | 3 |
| II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI..... | 4 |
| II.1. Estimarea numărului de persoane | 4 |
| II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri | 5 |
| III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI PROIECTE ÎN DERULARE..... | 5 |
| IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMATORII 5 ANI | 5 |
| V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE | 5 |
| VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI | 6 |
| VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A ZGOMOTULUI..... | 6 |
| VII.1. Descriere simulare..... | 6 |
| VII.2. Hărți de zgomot după aplicarea măsurilor | 6 |
| VII.3. Estimare număr de persoane afectate după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului | 7 |
| VIII. STRATEGII PE TERMEN LUNG | 7 |

I. DATE GENERALE

I.1. Descrierea generală a drumului

1.1. Localizare: Sector de drum între pozițiile km 21+452 – km 41+557 situat pe DN79, drum național de 115,733 km care leagă municipiul Arad (DN 7) de municipiul Oradea (DN 1) și are urmatorul traseu: Arad (DN7), Chisineu-Cris, Salonta, Oradea (DN1).

Lungime conform bornaj: 20 105 m

Trafic: număr anual treceri vehicule = 3 786 875.

Sectorul de drum este amplasat la ses având următoarea schemă itinerară

| DR | DRUM | KM | M | INFORMATII |
|-----------|-------------|-----------|----------|--|
| DN | 79 | 21 | 452 | Intersecție la nivel pe partea Stinga cu DJ 792C |
| DN | 79 | 24 | 457 | Intersecție la nivel pe partea dreapta cu DJ 792 |
| DN | 79 | 27 | 463 | Intrarea în localitatea Simand |
| DN | 79 | 31 | 134 | Iesirea din localitatea Simand |
| DN | 79 | 40 | 062 | Intrarea în localitatea Chisineu Cris |

I.2. Autoritatea responsabilă

Autoritatea responsabilă de realizarea cartării strategice a zgomotului și de întocmire a planurilor de acțiune este Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR S.A.) din cadrul Ministerului Transporturilor.

CNAIR S.A. desfășoară în principal activități de interes public național, în domeniul administrării drumurilor naționale și autostrăzilor, în conformitate cu prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare.

I.3. Cadrul legislativ

În prezent, în România, este în vigoare *Legea nr. 121 din 3 iulie 2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambient*.

I.4. Valorile limită utilizate

Conform *Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile, al Ministrului Transporturilor, al Ministrului Sănătății Publice și al Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 152/558/1119/532-2008 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor limită și a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acțiune, pentru indicatorii Lzsn și Lnoapte în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale și în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale și în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari și/sau urbane și pentru zgomotul produs în zonele de aglomerări unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. I la O.U.G nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006*, valorile limită în vigoare sunt:

| L _{zsn} – dB(A) | | | L _{noapte} – dB(A) | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 |
| Surse de zgomot | Ținta de atins pentru valorile maxime premise pentru anul 2012 | Valori maxime permise | Surse de zgomot | Ținta de atins pentru valorile maxime permise pentru anul 2012 | Valori maxime permise |
| Străzi, drumuri și autostrăzi | 65 | 70 | Străzi, drumuri și autostrăzi | 50 | 60 |

II. DATE OBȚINUTE ÎN URMA REALIZĂRII CARTĂRII ZGOMOTULUI

II.1. Estimarea numărului de persoane

În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuințe, școli, spitale, clădiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii L_{zsn} și L_n, informații care reies din hărțile strategice de zgomot întocmite de CNAIR în 2017:

| Localitate | Interval | Estimare numar | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------------|---|
| | | persoane expuse | | locuințe expuse | | școli/gradinile expuse | | spitale expuse | | clădiri administrative expuse | |
| | | (dB) | L _{zsn} | L _n | L _{zsn} | L _n | L _{zsn} | L _n | L _{zsn} | L _n | |
| All areas | 60 - 65 | 1354 | 1398 | 501 | 505 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| | 65-70 | 1899 | 790 | 690 | 285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70 - 75 | 1142 | 0 | 410 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | > 75 | 231 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Com. Simand | 60 - 65 | 1082 | 1058 | 393 | 375 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 65 - 70 | 1518 | 494 | 542 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70 - 75 | 902 | 0 | 318 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | > 75 | 45 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oras Chisineu-Cris | 60 - 65 | 272 | 340 | 108 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65 - 70 | 382 | 297 | 148 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70 - 75 | 240 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | > 75 | 186 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pentru fiecare indicator de zgomot s-a realizat câte o hartă de conflict, respectiv pentru L_{zsn} și L_n, hărți prin care au fost stabilite zonele cu depășiri ale nivelurilor de zgomot peste valorile limită ale acestora.

Hărțile de conflict pot fi accesate și vizualizate pe site-ul <http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot>.

Persoanele care se găsesc în locuințele identificate în interiorul contururilor de conflict pentru L_{zsn} și L_n sunt expuse zgomotului rutier intens datorită, în special, următoarelor situații:

- Amplasarea caselor în imediata apropiere a drumului național **DN79**
- Intensificarea traficului rutier prin creșterea numărului de autovehicule

În aceste zone este nevoie să se implementeze măsuri de reducere a zgomotului.

În urma analizei rezultatelor obținute se observă faptul că există un număr de 1373 persoane expuse peste limita de 70 dB pentru indicatorul L_{zsn} și respectiv un număr de 2188 persoane expuse peste limita de 60 dB pentru indicatorul L_n.

II.2. Identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri

Zgomotul generat de traficul rutier este o combinație între zgomotul produs de motor, eșapament și contactul anvelopelor cu suprafața de rulare. Intensitatea zgomotului din trafic este influențată de o serie de factori, printre care se regăsesc intensitatea traficului și tipul de trafic, starea tehnică a vehiculelor, condițiile de drum etc.

În cazul sectorului de drum DN79, km 21+452 – km 41+557, au fost identificați factori care determină depășirea limitelor admise ale nivelului de zgomot generat de trafic rutier, printre care se numără:

- Numărul mare de autovehicule din trafic;
- Viteza de deplasare a autovehiculelor.

III. PROIECTE DE REDUCERE A ZGOMOTULUI REALIZATE ANTERIOR ȘI PROIECTE ÎN DERULARE

În prezent, nu există proiecte care să contribuie la reducerea zgomotului pe sectorul de drum DN79, km 21+452 – km 41+557.

IV. ACȚIUNI PE CARE AUTORITĂȚILE URMEAZĂ SĂ LE IA ÎN URMĂTORII 5 ANI

C.N.A.I.R.S.A are în vedere implementarea măsurilor de reducere a zgomotului care implică pronunțarea de modificare a limitei de viteză pe timpul nopții, în localitățile în care s-au înregistrat depășiri ale limitelor de zgomot admise. Limitarea vitezei va putea reduce semnificativ nivelul zgomotului și va asigura un confort acustic necesar persoanelor care locuiesc în proximitatea sectorului de drum **DN79, km 21+452 – km 41+557**.

V. SINTEZA CONSULTĂRILOR PUBLICE

Informarea publicului oferă posibilitatea participării locuitorilor afectați de zgomotul generat de traficul rutier la elaborarea planului de acțiune. Din experiența etapelor anterioare s-a observat că acceptarea măsurilor de reducere a zgomotului este mult mai mare în cazul în care cetățenii au fost informați încă de la început cu privire la planurile de acțiune.

În scopul informării publicului, hărțile de zgomot pentru indicatorii Lzsn și Ln, hărțile de conflict pentru indicatorii Lzsn și Ln și Planurile de acțiune (Studiu preliminar), au fost afișate pe site-ul dedicat gestionării problemelor de zgomot generat de traficul rutier din sfera de activitate a CNAIR SA, <http://management-zgomot.cnadnr.ro>, secțiunea HĂRTI/2017.

Informarea publicului cu privire la existența pe pagina de web <http://management-zgomot.cnadnr.ro> a informațiilor menționate a fost efectuată prin trei modalități:

1. Consultările publice desfășurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate prin intermediul mas-media, respectiv un anunț la rubrica Diverse din cotidianul cu tiraj național România Liberă nr. 8475 din data de 30.09.2019.

2. Consultările publice desfășurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate printr-un comunicat de presă postat pe website-ul CNAIR, comunicat dublat în secțiunea Anunțuri de mediu de o descriere detaliată a scopului și modalității de derulare a consultărilor precum și, în cazul observațiilor și propunerilor, de Declarația specifică de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

3. Consultările publice desfășurate în perioada 01-15.10.2019 au fost anunțate la nivelul celor două (2) UAT pe raza cărora traversează sectorul de drum care face obiectul prezentului Plan de acțiune, respectiv prin transmiterea adresei CNAIR nr. 92/67841/26.09.2019 cu explicații/

instrucțiuni privind "Consultarea publică în vederea finalizării Planului de acțiune pentru reducerea zgromotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum național care traversează localitatea", a anunțului CNAIR nr. 92/67841/26.09.2019 privind organizarea de Consultări publice, însوite de un exemplar al prezentului Plan de acțiune (Studiu preliminar), câte un exemplar format A3 al hărților strategice de zgromot și un model de Chestionar cu observații/propunerii către Primăriile Simand și Chișineu-Criș.

În urma consultării populației au fost demarate următoarele activități specifice:

- centralizarea observațiilor și propunerilor;
- prelucrarea datelor și informațiilor;
- elaborarea propunerii de plan de acțiune pentru sectorul de drum pe care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgromot admise.

Pentru sectorul de drum DN79 km 21+452 - km 41+557 nu au fost depuse observații/propunerii în ceea ce privește prezentul Plan de acțiune (Studiu preliminar).

Conform prevederilor în vigoare, pentru informarea publicului, forma finală a planurilor de acțiune a fost publicată pe site-ul <http://management-zgomot.cnadnr.ro> la secțiunea HARTI/2017/Planuri de acțiune 2018.

VI. MĂSURI DE GESTIONARE ȘI REDUCERE A ZGOMOTULUI

Planul de acțiune cuprinde măsuri de gestionare și reducere a zgromotului identificate cu prioritate pentru situațiile în care au fost identificate depășiri ale limitelor de zgromot admise.

În cazul sectorului de drum DN79, km 21+452 – km 41+557, atenuarea zgromotului se poate realiza prin **reducerea limitei de viteză pe timpul nopții**. Astfel că, în localitățile în care s-au înregistrat depășiri ale limitelor de zgromot admise, se recomandă să fie modificată limita de viteză la 40 de km/h pe timpul nopții, în intervalul orar 23:00 - 07:00. Reducerea limitei de viteză reprezintă una dintre cele mai importante metode de reducere a poluării și a zgromotului în mediul urban. Nivelul zgromotului va fi redus, dacă se reduce viteza de deplasare a autovehiculelor.

VII. PROGNOZE ALE IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE REDUCERE A ZGOMOTULUI

VII.1. Descriere simulare

Simularea implementării planului de acțiune are drept scop evaluarea efectului măsurilor adoptate pentru reducerea zgromotului.

Simularea este efectuată prin parcurgerea următorilor pași:

1. Implementarea măsurii/măsurilor adoptate în modelul conceptual;
2. Realizarea hărtilor de zgromot (similar hărților strategice de zgromot);
3. Identificarea persoanelor afectate pe viitor de zgromotul provocat de traficul rutier;
4. Identificarea numărului de persoane care vor beneficia de măsurile aplicate.

VII.2. Hărți de zgromot după aplicarea măsurilor

Rezultatele simulării cartării zgromotului după aplicarea măsurilor de reducere a zgromotului, aferente indicatorilor Lzsn și Ln, sunt prezentate în continuare similar hărților strategice de zgromot.

Pentru fiecare indicator de zgromot s-a realizat câte o hartă de simulare, respectiv pentru Lzsn și Ln, care pot fi accesate și vizualizate pe site-ul <http://www.cnadnr.ro/ro/accesul-la-informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot>.

VII.3. Estimare număr de persoane afectate după aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului

În tabelul de mai jos se prezintă numărul de persoane și de clădiri (locuințe, școli, spitale, clădiri administrative) expuse la zgomotul generat de traficul rutier pentru indicatorii Lzsn și Ln după simularea implementării măsurilor de reducere a zgomotului generat de traficul rutier pe drumul național ***DN79, km 21+452 – km 41+557***:

| Localitate | Interval | Estimare numar | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-----------------|------|-----------------|------|------------------------|------|----------------|------|-------------------------------|------|
| | | persoane expuse | | locuinte expuse | | scoli/gradinile expuse | | spitale expuse | | cladiri administrative expuse | |
| | | (dB) | Lzsn | Ln | Lzsn | Ln | Lzsn | Ln | Lzsn | Ln | Lzsn |
| All areas | 60 - 65 | 1581 | 1032 | 577 | 373 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 65-70 | 1445 | 14 | 522 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 70 - 75 | 755 | 0 | 275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | > 75 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Com. Simand | 60 - 65 | 1312 | 723 | 471 | 254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65 - 70 | 1096 | 0 | 388 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70 - 75 | 455 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | > 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oras Chisineu-Cris | 60 - 65 | 269 | 309 | 106 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65 - 70 | 349 | 14 | 134 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70 - 75 | 300 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | > 75 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Din rezultatele de mai sus se poate observa că prin măsurile propuse se reduce numărul persoanelor afectate de zgomotul generat de traficul rutier. Astfel, se constată că din totalul de 1373 persoane expuse la zgomot > 70 dB (pentru indicatorul care are în vedere disconfortul general datorat zgomotului ambient - Lzsn), se reduce numărul persoanelor afectate la 761. În ceea ce privește zgomotul din timpul nopții (pentru indicatorul Ln), din totalul de 2188 de persoane expuse la zgomot > 60 dB, se reduce numărul persoanelor afectate la 1046.

VIII. STRATEGII PE TERMEN LUNG

Pentru minimizarea efectelor adverse ale zgomotului generat de traficul rutier asupra populației riverane drumurilor naționale, CNAIR S.A. are în vedere dezvoltarea, modernizarea și întreținerea rețelei rutiere prin:

- Extinderea rețelei de autostrăzi și drumuri expres
- Construcția de variante ocolitoare
- Implementarea standardelor europene privind transportul intermodal sau combinat
- Accelerarea înnoirii parcului auto cu vehicule electrice și hibrid prin extinderea punctelor de încărcare pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi
- Reabilitarea și modernizarea rețelei actuale de drumuri naționale în vederea fluidizării traficului rutier
- Asigurarea unui management al traficului adecvat cerințelor actuale

De asemenea, acțiunile de întreținere a drumurilor naționale vor cuprinde lucrări de asternere de covoare asfaltice fonoabsorbante, realizarea de insule de calmare a traficului și montarea de panouri fonoabsorbante în zonele unde comunitățile locale agrează aceste măsuri iar specificul amplasamentului permite.

CNAIR S.A. va colabora permanent cu comunitățile locale prin informarea locuitorilor și prin creșterea gradului de implicare a acestora în programele de reducere a zgomotului generat de traficul rutier.