


# **SERVICII DE ACTUALIZARE HĂRȚI STRATEGICE DE ZGOMOT ȘI PLANURI DE ACȚIUNE PENTRU REȚEAUA DE DRUMURI NAȚIONALE ȘI AUTOSTRĂZI ADMINISTRATE DE CNAIR SA**



**DN5\_km7+573-km10+356  
RD\_RO\_00\_72**

## **RAPORT**

**Referitor la datele utilizate în procesul de cartare a  
zgomotului în vederea realizării hărților strategice de zgomot**

**BENEFICIAR: COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A  
INFRASTRUCTURII RUTIERE SA  
CONTRACT: nr. 92/41885/24.04.2025**

**IULIE 2025**



**CONTRACT: nr. 92/41885/24.04.2025 - „Servicii de actualizare hărți strategice de zgomot și planuri de acțiune pentru rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi administrate de CNAIR SA”**

**BENEFICIAR: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA**

## **FOAIE DE SEMNĂTURI**

**ELABORATOR: SC Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS SA**

### **COLECTIV DE LUCRU**

**SC INCERTRANS SA**

**DIRECTOR TEHNIC:**

ing. Anca BÂRLĂDEANU

**Responsabil contract** ing. Luigino SZECSY

ing. Florin DECA

ing. Florin MANOLE

ing. Flavius GRIGORE

ing. Petruț CLADOVEANU

ing. Raul ȘAIN

**SC VIBROCOMP KFT**

## **RAPORT**

### **Referitor la datele utilizate în procesul de cartare a zgomotului în vederea realizării hărților strategice de zgomot**

#### **1. Descrierea drumului principal – DN5 km 7+573 – km 10+356**

Conform definiției din Legea 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare, un drum principal este acel drum de interes internațional, național, județean sau local cu un trafic anual mai mare de 3 milioane de treceri ale vehiculelor.

Segmentul de drum principal DN5\_km7+573-km10+356 face parte din drumul național DN5 de 64,254 km care leagă localitățile București și Giurgiu (frontiera cu Bulgaria). Traversează o zonă cu relief de câmpie din Sudul țării. Este delimitat de ieșirea din Mun. București și intersecția cu Șoseaua de Centură.

**Lungime:** 2,783 km (sursa: CNAIR SA).

**Trafic:** număr anual de treceri vehicule = 7.536.520

**Localizare:** Sectorul de drum este amplasat într-o zonă de șes și are următoarea schemă itinerară.

Tab.1 – Descrierea traseului

| Tip drum | Nr. drum | km | m   | Descriere                                                 |
|----------|----------|----|-----|-----------------------------------------------------------|
| DN       | 5        | 7  | 573 | Ieșire din Mun. București                                 |
| DN       | 5        | 9  | 500 | Intrare în localitatea Jilava                             |
| DN       | 5        | 10 | 356 | Intersecție la nivel cu Centura București, pasaj inferior |






Figura 1 – Traseul DN5 = km 7+573 – km 10+356

**Populație:** 533.331 locuitori total localități pentru care s-a realizat evaluarea zgomotului provenit din sursa trafic rutier de pe drumurile principale administrate de CNAIR SA, din care 2.649 locuitori în zona de impact (sursa: Institutul Național de Statistică, prelucrări elaborator).

Numărul de locuințe la sfârșitul anului 2021 era de 2.087.997 la nivelul tuturor localităților<sup>1</sup>, din care 974 în zona de impact (sursa: Institutul Național de Statistică, prelucrări elaborator).

Tab.2 – Populație și locuințe

| UAT               | Județ | Populație totală | Populație zonă impact <sup>2</sup> | Număr locuințe total UAT | Număr locuințe zonă impact |
|-------------------|-------|------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| BUCUREȘTI SECT. 4 | B     | 268018           | 35                                 | 1038266                  | 19                         |
| BUCUREȘTI SECT. 5 | B     | 240288           | 53                                 | 1038266                  | 32                         |
| JILAVA            | IF    | 10611            | 2188                               | 3617                     | 739                        |
| MĂGURELE          | IF    | 14414            | 373                                | 7848                     | 184                        |
| <b>TOTAL</b>      |       | <b>533331</b>    | <b>2649</b>                        | <b>2087997</b>           | <b>974</b>                 |

○ *Clima*

<sup>1</sup> Pentru Mun. București a fost disponibil doar numărul total de locuințe.

<sup>2</sup> Zona de impact = zona delimitată de 500 m stânga/dreapta față de axul drumului principal.

Servicii de actualizare hărți strategice de zgomot și planuri de acțiune pentru drumurile naționale și autostrăzile administrate de CNAIR

La cartarea strategică de zgomot a segmentelor de drumuri naționale și autostrăzi administrate de CNAIR SA au fost luate în considerare valorile implicite utilizate de softul de modelare SoundPlan 9.1, conform CNOSSOS-EU.

Tab.3 – Date climatologice SP

| Parametru                        | Valoare |
|----------------------------------|---------|
| Temperatura medie a aerului (°C) | 10      |
| Umezeala medie relativă (%)      | 70      |
| Presiunea atmosferică (mb)       | 1013,3  |

## 2.2. O scurtă descriere a datelor de intrare utilizate în cartarea strategică de zgomot

*Culegerea de informații și date necesare realizării hărții de zgomot și introducerea acestora în modelul GIS*

Scopul acestei etape a fost acela de a obține datele de intrare care să descrie toate tipurile de surse de zgomot conform Legii 121/2019: trafic rutier pe drumuri principale cu peste 3 milioane de treceri anual. Anul de referință pentru care se realizează hărțile strategice de zgomot pentru drumurile naționale și autostrăzile administrate de CNAIR SA este 2021.

În acest scop s-a urmărit îndeplinirea următoarelor cerințe de informație:

- Numărul populației din datele statistice oficiale;
- Distribuția populației pe clădiri rezidențiale ținând seama de statistici oficiale<sup>3</sup>;
- Seturi de date geospațiale care să conțină cel puțin următoarele straturi tematice: străzile, clădirile rezidențiale, clădirile administrative, clădirile industriale, spitalele și alte unități sanitare, școlile și alte unități de învățământ, spațiile verzi, parcurile, râurile și lacurile, topografia terenului, tipul de terenuri, podurile și pasajele rutiere și/sau feroviare, panourile fonice;
- Date de trafic rutier;
- Date meteo.

## 2.3. Software de cartare a zgomotului utilizat și versiunea acestuia: SoundPlan 9.1 Complete Acoustics.

## 2.4. Informații despre metodologia utilizată pentru colectarea datelor de intrare

### PRINCIPII GENERALE

#### Surse de zgomot și obiective de cartat

Drum principal > 3.000.000 treceri pe an (trafic rutier)

**Limitele drumului principal DN5\_km7+573-km10+356, cod identificare RD\_RO\_00\_72**

Limitele drumului principal DN5\_km7+573-km10+356 – ieșirea din Mun. București și intersecția cu Șoseaua de Centură, au fost disponibile ca strat tematic în harta GIS pusă la

<sup>3</sup> Modul de distribuției a populației pe clădirile rezidențiale este prezentat la pag.8-9.

Servicii de actualizare hărți strategice de zgomot și planuri de acțiune pentru drumurile naționale și autostrăzile administrate de CNAIR

dispoziție de beneficiar și au fost utilizate pentru delimitarea teritoriului cartografiat. De asemenea, s-a considerat o limită de 500 m de o parte și de alta a drumului principal pentru a delimita zona de cartografiat.

### **Indicatori de zgomot**

#### **Nivelul zi-seară-noapte $L_{zsn}$**

**Nivelul de zgomot zi-seară-noapte în decibeli (dB) se definește prin următoarea relație:**

$$L_{zsn} = 10 \lg \frac{1}{24} \left( 12 * 10^{\frac{L_{zi}}{10}} + 4 * 10^{\frac{L_{seara} + 5}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_{noapte} + 10}{10}} \right)$$

unde:

- a)**  $L_{zi}$  este nivelul acustic mediu ponderat (A) în interval lung de timp, conform definiției din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru totalul perioadelor de zi dintr-un an;
- b)**  $L_{seară}$  este nivelul acustic mediu ponderat (A) în interval lung de timp, conform definiției din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru totalul perioadelor de seară dintr-un an;
- c)**  $L_{noapte}$  este nivelul acustic mediu ponderat (A) în interval lung de timp, conform definiției din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru totalul perioadelor de noapte dintr-un an.
- d)** perioada de zi are 12 ore, perioada de seară are 4 ore și perioada de noapte are 8 ore, pentru toate sursele de zgomot analizate;
- e)** intervalele orare ale perioadelor de zi, seară și noapte sunt: 7,00-19,00; 19,00-23,00 și 23,00- 7,00, ora locală;
- f)** se iau în calcul un an reprezentativ în ceea ce privește emisia de zgomot și un an mediu în privința condițiilor meteorologice;
- g)** se ia în considerare zgomotul incident, ceea ce înseamnă că nu se ține seama de zgomotul reflectat de fațada clădirii studiate. În general, acest aspect implică o corecție de 3 dB în cazul măsurării.

**Grad de realizare: 100% prin utilizarea softului specializat de calcul SoundPlan 9.1.**

#### **Definirea indicatorului de zgomot pentru perioada de noapte $L_{noapte}$**

Indicatorul de zgomot pentru perioada de noapte  $L_{noapte}$  este nivelul acustic mediu ponderat (A) în interval lung de timp, conform definiției din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru totalul perioadelor de noapte dintr-un an, pentru care:

- durata nopții este de 8 ore;
- se ia în calcul un an reprezentativ în ceea ce privește emisia de zgomot și un an mediu în privința condițiilor meteorologice;
- se ia în considerare zgomotul incident;
- alegerea înălțimii punctului de evaluare este aceeași ca pentru indicatorul  $L_{zsn}$ .

**Grad de realizare: 100%, s-a utilizat softul specializat SoundPlan 9.1.**

### **Metode de calcul**

La cartarea zgomotului pentru drumul principal s-a utilizat, conform legislației, metoda CNOSSOS-EU. Menționăm că, această metodă este implementată în cadrul softului de cartare Soundplan utilizat pentru elaborarea hărților strategice de zgomot.

Servicii de actualizare hărți strategice de zgomot și planuri de acțiune pentru drumurile naționale și autostrăzile administrate de CNAIR

**Grad de realizare: 100%.**

### **Definirea indicatorilor, a gamei și a benzilor de frecvență**

Calculul de zgomot sunt definite în gama de frecvență 63 Hz - 8 kHz în benzi de octavă. Rezultatele aferente benzilor de frecvență se furnizează în intervalul de frecvență corespunzător.

### **Înălțime receptor**

Calculul s-a realizat în punctele de imisie la o înălțime de 4 m.

### **Receptori la fațade**

Fațadele au fost divizate până la fiecare 5 m de la poziția de pornire, cu o poziție a receptorului la jumătatea distanței de fațadă sau a segmentului de 5 m. Secțiunea rămasă are punctul său receptor în mijlocul său.




Figura 2 – Amplasarea receptoarelor în jurul unei clădiri

## **DATE TOPOGRAFICE ȘI DEMOGRAFICE**

### **Întocmirea hărții de bază a obiectivului pentru care se realizează cartarea strategică de zgomot**

Harta de bază a zonei de impact la nivelul anului 2021 a fost pusă la dispoziție de beneficiar (CNAIR SA) în format digital (GIS), în coordonate STEREO 70 și a cuprins următoarele straturi tematice:

- Strat tematic cu toate tipurile de clădiri (de locuit, administrative, industriale etc.);
- Aliniamentul drumurilor principale și delimitarea segmentelor de cartografiat;
- Caracteristicile constructive ale segmentelor de drum;
- Strat tematic cu zonele verzi;
- Strat tematic cu păduri;
- Strat tematic cu ape;
- Strat tematic cu limita administrativă a localităților tranzitate;
- Strat tematic cu topografia (curbe de nivel);
- Strat tematic cu panourile fonoabsorbante.

Straturile tematice prelucrate conform cerințelor legislative și a necesităților softului de modelare sunt atașate în format digital (GIS) – Anexa 1.



### **Înălțimile clădirilor**

În fișierele cu clădiri primite de la ANCPI există informația referitoare la numărul de etaje care au fost transformate în înălțimi prin înmulțirea cu 3 (m). Pentru casele cu un singur nivel s-a considerat înălțimea de 6 m. Pentru clădirile care nu aveau trecută informația referitoare la numărul de etaje sau aceasta era aberantă, înălțimea s-a determinat prin inspecție vizuală.

### **Forma clădirilor**

Forma clădirilor este digitizată din amprenta pereților ca poligoane închise (existentă ca informație în harta GIS).

### **Curbe de nivel ale terenului**

În harta GIS care stă la baza realizării hărților strategice de zgomot a fost introdus un layer care conține curbele de nivel pentru întreg teritoriul național, puse la dispoziție de ANCPI. Pe baza acestuia softul utilizat pentru cartare a calculat automat pantele drumurilor.

### **Aliniament rutier**

Liniile de emisie au fost considerate în axul drumului (2 linii de emisie pentru toată lungimea segmentului de drum principal considerat, având 2 benzi de circulație pe sens).

### **Panouri fonice**

În harta GIS a fost introdus un layer cu panourile fonice existente la momentul realizării hărților de zgomot. Fișierul GIS a fost pus la dispoziție de beneficiar (CNAIR SA).

### **Înălțime panouri fonice**

În stratul tematic cu panourile fonice există atribute cu înălțimea și tipul panoului fonic.

### **Atenuare la sol**

Atenuare prestabilită:  $G = 0$  pentru suprafețe dure și foarte dure (zonele construite),  $G = 0,3$  pentru sol dens compactat (drum cu pietriș, parcare),  $G = 0,7$  pentru câmp compactat și pietriș (zone de parc), respectiv  $G=1$  pentru sol necompactat, afânat (gazon, iarbă, sol afânat).

### **Distribuția locuințelor și locuitorilor în clădirile rezidențiale**

Pentru zona de impact din localitățile aflate în zona de influență a segmentului de drum principal au fost determinate următoarele informații referitoare la populație:

- numărul total al locuitorilor din fiecare UAT – sursa: Institutul Național de Statistică.
- numărul total al locuințelor din fiecare UAT – sursa: Institutul Național de Statistică.

Pe baza acestor informații s-au determinat:

- suprafața medie per locuitori;
- suprafața medie per locuință;
- numărul mediu de locuitori per locuință.

Pentru determinarea numărului locuitorilor pentru fiecare clădire rezidențială s-a utilizat metoda 2B prevăzută în Legea 121/2019:



$$Inh_{clădire} = \frac{DFS_{clădire}}{FSI}$$

unde:

$Inh_{clădire}$  = numărul de locuitori din clădire

$DFS_{clădire}$  = suprafața desfășurată a clădirii rezidențiale (suprafața de bază a clădirii înmulțită cu numărul de etaje)

$FSI$  = suprafața locuinței pe cap de locuitor

Numărul de locuințe din fiecare clădire a fost determinat pe baza suprafeței desfășurate a clădirii rezidențiale și a suprafeței medii per locuință.

## TRAFIC RUTIER

### Descrierea sursei

Sursa de zgomot din traficul rutier s-a determinat prin combinarea emisiilor de zgomot ale fiecărui vehicul care formează fluxul de trafic. Aceste vehicule au fost grupate în cinci categorii, în funcție de caracteristicile emisiilor lor de zgomot.

Tab. 4 – Clase de vehicule

| Categoria | Denumirea                        | Descrierea                                                                                                                                             | Categoria vehiculului în CE<br>Omologarea de tip completă a vehiculelor |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Vehicule ușoare cu motor         | Autoturisme, autoutilitare ≤ 3,5 tone, SUV-uri, MPV-uri, inclusiv remorci și rulote.                                                                   | M1 și N1                                                                |
| 2         | Vehicule cu greutate medie       | Vehicule cu greutate medie, autoutilitare > 3,5 t, autobuze, rulote auto și altele asemenea, cu două osii și pneuri jumelate montate pe osia din spate | M2, M3 și N2, N3                                                        |
| 3         | Vehicule grele                   | Vehicule grele, autocare, autobuze, cu trei sau mai multe osii                                                                                         | M2 și N2 cu remorcă, M3 și N3                                           |
| 4         | Vehicule motorizate cu două roți | 4a Mopeduri cu două, trei sau patru roți                                                                                                               | L1, L2, L6                                                              |
|           |                                  | 4b Motociclete cu sau fără ataș, tricicluri și cvadricicluri                                                                                           | L3, L4, L5, L7                                                          |
| 5         | Vehicule electrice și hibrid     | Autoturisme, autoutilitare ≤ 3,5 tone, SUV-uri, MPV-uri cu tracțiune electrică sau hibridă                                                             | N/A                                                                     |

Au fost utilizate datele de tip MZA (Media Zilnică Anuală) aferente anului 2021 calculate cu ajutorul datelor din recensământul circulației rutiere din anul 2021, puse la dispoziție de beneficiar (CNAIR SA), inclusiv împărțirea pe categorii de vehicule și intervale orare. Aceste date au fost introduse ca atribute în shape-ul Complet-RutierTrafic din harta de bază (a se vedea Anexa 1).

### Numărul și amplasarea surselor sonore echivalente

Fiecare vehicul a fost reprezentat printr-o singură sursă punctiformă care radiază uniform în jumătatea  $2\pi$  a spațiului de deasupra solului, amplasată la 0,05 m deasupra suprafeței drumului.

### **Fluxul de trafic (a se vedea și Anexa 2 – Baza de date privind sursa de zgomot trafic rutier)**

Emisiile de zgomot ale fluxului de trafic au fost reprezentate printr-o sursă liniară, caracterizată de puterea sa acustică direcțională per metru și per frecvență. Pentru arterele de circulație cu două benzi s-a considerat o sursă liniară amplasată în centrul străzii. Pentru arterele cu mai multe benzi, s-a considerat câte o linie de emisie pentru fiecare sens. Calculele de zgomot sunt definite în gama de frecvență 63 Hz - 8 kHz în benzi de octavă. Rezultatele aferente benzilor de frecvență se furnizează în intervalul de frecvență corespunzător.

Datele de trafic rutier (volumul fluxului de trafic) au fost obținute din datele de tip MZA calculate pe categorii de vehicule și intervale orare pe baza Recensământului General al Circulației Rutiere din anul 2021 puse la dispoziție de beneficiar.

**Complexitate: 6 din 6**

**Acuratețe: <0,5 dB**

**Condiții de referință**

- **Viteză constantă (a se vedea și Anexa 2 – Baza de date privind sursa de zgomot trafic rutier)**

S-a utilizat viteza maximă legală pentru fiecare categorie de vehicule pentru sectorul de drum principal analizat.

**Complexitate : 4,5 din 6**

**Acuratețe: 0,5 dB ... 2 dB**

- **Drum plat**
- **Temperatura aerului  $T_{ref} = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$**  = au fost aplicați coeficienții de corecție prevăzuți în metoda CNOSSOS-EU.
- **Suprafața virtuală de referință a drumului** = beton asfaltic dens 0/11 și beton asfaltic cu conținut ridicat de mastic 0/11, cu o vechime între 2 și 7 ani și într-o stare de întreținere corespunzătoare.
- **Pneuri fără nituri** = nu există vehicule cu pneuri cu nituri.
- **Suprafața drumului** = uscată.

### **Împărțire în perioade de timp: zi, seară și noapte (a se vedea și Anexa 1 – Baza de date privind sursa de zgomot trafic rutier)**

Datele furnizate de beneficiar au fost împărțite pe cele 3 intervale ( $7^{00}$ - $19^{00}$ ,  $19^{00}$ - $23^{00}$  și  $23^{00}$ - $7^{00}$ ) și se regăsesc ca atribute în shape-ul Complet-RutierTrafic din harta de bază (a se vedea Anexa 1).

**Complexitate: 6 din 6**

**Acuratețe: <0,5 dB**

### **Pantă de drum**

În harta GIS care stă la baza realizării hărților strategice de zgomot a fost introdus un layer care conține curbele de nivel pentru întreaga zonă de cartografiat. Pe baza acestuia softul utilizat pentru cartare va calcula automat pantele drumurilor.

**Complexitate: 6 din 6**

**Acuratețe: <0,5 dB**

#### **Flux de trafic la intersecții (a se vedea și Anexa 2 – Baza de date privind sursa de zgomot trafic rutier)**

Înainte sau după intersecțiile la nivel sau sensurile giratorii softul de cartare SoundPlan aplică automat (în funcție de configurația intersecției) coeficienții de corecție pentru efectul accelerației și decelerației prevăzuți de metoda CNOSSOS-EU, Anexa 2, Apendicele F, tabelul F-3 – Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental, cu toate modificările și actualizările.

**Complexitate: 6 din 6**

**Acuratețe: < 0,5 dB**

#### **Suprafață drum (a se vedea și Anexa 2 – Baza de date privind sursa de zgomot trafic rutier)**

Datele referitoare la suprafața drumurilor au fost puse la dispoziție de beneficiar. Acestea au fost echivalate cu cele din Anexa 2, Apendicele F, tabelul F-4 – Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental, cu toate modificările și actualizările.

**Complexitate: 6 din 6**

**Acuratețe: <0,5 dB**